

5NVR664HS4K



NVR Standalone 64 Canali; Gestione di IP Camera ad una risoluzione massima 12 MP, Registrazione 64 Ch. @ 12 MP in Real-Time, Playback simultaneo di 4 IP Camera 4K o 16 IP Camera 1080p; 1 Uscita VGA , 2 uscite HDMI; Compressione video H.265/H.264; 400 Mbs in registrazione; Pentaplex; 1 Ingresso / 1 Uscita RCA; 16 Ingressi / 4 Uscite Allarme; Alloggio per 8 HDD Sata; 1 Porta USB 2.0 1 USB 3.0; 2 Porte Ethernet 10/100/1000 Mbps; CMS per la gestione di piu' NVR, Applicativo per Mobile (iOS e Android).

SCHEDA TECNICA

Codice	5NVR664HS4K
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione max.	4K (12MP)
Registrazione	64 Ch a 12 MP @ Realtime
Playback	12 Ch @ 4K, 16 Ch @ 1080p Simultaneamente
Canali IP	64
Uscite Video	2 HDMI, 1 VGA (Ris. Max. 4K)
Ingressi Audio	1 RCA locale, 64 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio
Uscite Audio	1 RCA, Uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	16
Uscite Allarme	4
Porte USB	1 Porta USB 3.0 / 2 Porte USB 2.0
Ethernet	2 Porte 10/100/1000 Mbps
Controlli PTZ	Tramite TCP/IP o porta seriale RS-485
Funzioni SMART	Se collegato a telecamere serie 5IPxxx : Attraversamento Linea, Ingresso / Uscita da area, Oggetto Rimosso / Abbandonato, Affollamento di persone, Va
Funzioni Speciali	Visualizzazione e registrazione in corridor mode 9:16, Server P2P gratuito, Gestione di Google Drive o Dropbox, Invio di email con allegata immagine
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 8 HDD Sata (Max 8 Tb/cad.) + 1 Porta eSata, HDD non in dotazione
App Mobile	Videostar Mobile per Android e iOS, Videostar mobile HD per tablet
Software di gestione	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee.
Alimentatore	Alimentatore Integrato 220Vac max 150W
Dimensioni	440 x 452 x 90 mm.