

BDM4350UC



Monitor 43", LCD TFT con retroilluminazione W-LED con ingresso VGA e HDMI, Risoluzione massima 4K (3840x2160@60Hz), Formato 16:9, Luminosità 300 cd/mq, Contrasto dinamico 50.000.000:1 Tempo di risposta 5 msec, Angolo di visualizzazione 170° orizzontale / 160° verticale, Menù OSD in lingua italiana, Alimentazione 100-240 Vac, Dimensioni 968 x 630 x 259 mm (con piedistallo), marchio CE, FCC, PSB, SEMKO, TCO, TUV/GS, WEEE, etc.

SCHEDA TECNICA

	BDM4350UC
Schermo	43"
Tipologia	LCD IPS con retroilluminazione W-LED
Formato	16:9
Risoluzione	4K (3840 x 2160) a 60 Hz
Colori	Supporto colore: 1,07 miliardi di colori
Luminosità	300 cd/mq
Rapporto Contrasto	50.000.000: 1
Tempo di risposta	5 ms. (tipico) - 1ms. (SmartResponse Grigio su Grigio)
Angolo Visualizzazione	170° orizzontale / 160° verticale
Ingresso Video	VGA (analogico) + 2 DisplayPort + HDMI (2.0) - MHL x 2
Audio	Ingresso audio PC + Uscita Cuffia + Altoparlanti 7 W x 2
Plug & Play	Supportato, DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
Lingua OSD	Multilingua Italiano compreso
Funzioni speciali	Modalità PIP (2 x dispositivi)/PBP (4 x dispositivi) Miglioramento immagine SmartImage,
Dimensioni	968 X 630 X 259 mm (con piedistallo)
Peso	9.72 kg (con piedistallo)
Supporto	VESA 200x200
Alimentazione	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumi	0.5W (Standby) - 46,5W (On)
Accessori	Cavi, Manuale
Certificazioni	CE, FCC, SEMKO, cETLus, BSMI, CU-EAC, TCO, TUV/GS, TUV Ergo, EPA, PSB, WEEE, C-tick, etc.