

4IPVD49P4



TELECAMERA IP MEGAPIXEL BULLET IR D/N, LENTE FISSA 3.6 MM MEGAPIXEL , SENSORE CMOS OV4689 DA 4 MEGAPIXEL; FILTRO MECCANICO RIMOVIBILE (ICR), RISOLUZIONE MASSIMA SU RETE 2592X1520@20 IPS, SENSIBILITÀ 0.03LUX @(F1.2,AGC ON), ILLUMINATORE IR DA 8 LED PORTATA 10 METRI; CODEC H.264 / H.265, SOFTWARE CMS DI REGISTRAZIONE PER LA GESTIONE DI PIÙ TELECAMERE A CORREDO; APPLICATIVO PER MOBILE (IPHONE E ANDROID); ALIMENTAZIONE 12 VDC E POE, CONTENITORE BIANCO , IP66

SCHEDA TECNICA

Codice	4IPVD49P4
Risoluzione	4MP
Registrazione	4 Megapixel: 2592 x 1520 @ 20 FPS
Obiettivo	Fisso 3,6 mm @ F1.2, Angolo di campo 83°
Regolazioni Pan/Tilt	---
Sensore	CMOS 1/3" OmniVision OV4689
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265 / H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)
Illuminatore IR	12 LED IR Portata 5~10 m
Sensibilità	0,1 Lux/F1.2 (colori) 0 Lux (IR attivo)
Funzioni Video	BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion
Funzioni SMART	Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Ingresso in Area, Uscita da Area, Oggetto rimosso /
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Memoria Esterna	Slot per MicroSD fino a 128 Gb
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af
Dimensioni	Ø 110 x 60 mm
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo D49 Metallico Bianco
Codice	4IPVD49P4
Risoluzione	4MP
Registrazione	4 Megapixel: 2592 x 1520 @ 20 FPS
Obiettivo	Fisso 3.6 mm @ F1.2, Angolo di campo 83°
Regolazioni Pan/Tilt	---
Sensore	CMOS 1/3" OmniVision OV4689
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265 / H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile) , ONVIF(Profile S)
Illuminatore IR	12 LED IR SMD Portata 5~10 m
Sensibilità	0,1 Lux/F1.2 (colori) 0 Lux (IR attivo)
Funzioni Video	BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion
Funzioni SMART	Attraversamento linea singola o bi-direzionale,

SCHEDA TECNICA

	Ingresso in Area, Uscita da Area, Oggetto rimosso /
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Memoria Esterna	Slot per MicroSD fino a 128 Gb
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af
Dimensioni	Ø 110 x 60 mm
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contentitore)	Tipo D49 Metallico Bianco