

# 1NVR8P4KP8



Network Video Recorder standalone 8 Canali; Gestione di 8 telecamere ad una risoluzione massima 8MP (Playback simultaneo di 4 telecamere IP a 4K), 1 Uscita VGA, 1 uscita HDMI, Compressione di registrazione H.264/H.265; 80 Mbps in registrazione, Pentaplex, 8 porte PoE (IEEE 802.3 af/at), 1 Ingresso / 1 Uscita Audio, 4 Ingressi / 1 Uscita allarme, Alloggio per 2 HDD Sata, Ethernet 10/100/1000 Mbps, CMS per la gestione di piu' NVR, Applicativo per Mobile (iPhone, iPad e Android).

## SCHEDA TECNICA

<b>Caratteristiche</b>	1NVR8P4KP8
<b>Compressione Video</b>	Compressione H.265/H.264
<b>CPU e Ram</b>	---
<b>Sistema Operativo</b>	Linux Embedded
<b>Canali supportati</b>	Fino ad un massimo di 8 telecamere IP
<b>Bandwidth in Ingresso</b>	80 Mbps
<b>Bandwidth in Uscita</b>	160 Mbps
<b>Allarmi</b>	4 Ingressi / 1 Uscita
<b>Porte USB</b>	1 Porta USB 2.0 / 1 porta USB 3.0
<b>Multiplexing</b>	Pentaplex (Visualizzazione in Live, Registrazione, Playback, Network e Backup)
<b>Risoluzione Massima</b>	Fino ad un massimo di 8 telecamere IP 4K
<b>Risoluzione in Registrazione</b>	8 Ch @ 8MP/6MP/5MP/4MP
<b>Capacità Decodifica</b>	4 Ch x 12 MP @ 20, 4 Ch x 4K @ 30, 8 Ch x 4 MP @ 20, 16 Ch x 1080p @ 25
<b>Uscite Video</b>	1 VGA, 1 HDMI (4K)
<b>Audio</b>	1 Uscita RCA / 1 Ingresso RCA
<b>HDD supportati</b>	Alloggio interno per 2 HDD Sata (max 8TB/cad.)
<b>HDD esterni supportati</b>	---
<b>Rete LAN</b>	1 porta Ethernet 10/100/1000 + 8 porte PoE 802.3af/at da 15.4 W cad. (Max 108W)
<b>Telecamere supportate</b>	Compatibile con telecamere IP proprietarie ed ONVIF
<b>Funzioni particolari</b>	Playback simultaneo di 16 canali 1080p, Backup sia rete che da USB, Controllo PTZ tramite TCP/IP, Regolazione qualità di registrazione e Bitrate, Triplo Streaming supportato, Motion detection (in funzione della telecamera collegata), Area Privacy
<b>Funzioni networking</b>	HTTP/S, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P, 3G/4G.
<b>SW di gestione</b>	Internet Explorer, SW CMS in dotazione
<b>Gestione Mobile</b>	iPhone, iPad, Android
<b>Contenitore</b>	Metallico
<b>Temperatura in funzione</b>	-10°C ~ 55°C
<b>Alimentazione</b>	220V~
<b>Dimensioni</b>	380 x 315 x 46 mm

