5TXVR708EM5

XVR serie PROLINE 5in1 a 8 Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP), Soluzione TechPoint, Massima risoluzione 5MP, Compressione Video H.264 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA,HDMI e CVBS, Registrazione 8 ch 5MP @ 10 FPS cadauno + 8 Ch IP 5MP, Playback simultaneo di 8 canali, 4 Ingressi/1 Uscita audio RCA, 1 porta Ethernet 10/100 Mb, 2 Porte USB, Alloggio per 1 HDD Sata, UTC, CMS per la gestione di più telecamere, Applicativo mobile per iOS/Android.

SCHEDA TECNICA

	5TXVR708EM5
Velocità Registrazione	8 Ch a 5MP @ 10IPS + 8 Ch IP a 4MP
Velocità Playback	8 Ch simultanei
Compressione Video	H.264
Formato segnale	CVBS / AHD / CVI / TVI / IP
Ingressi Video	8 Ingressi BNC
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
Dual Streaming	Supportato
Compressione Audio	G.711a
Ingressi Audio	4 Ingressi RCA
Uscite Audio	1 Uscita RCA
Ethernet	1 Porta Ethernet 10/100
Controlli PTZ	1 Porta seriale RS-485
Ingressi Allarme	--
Uscite Allarme	--
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Qualità registrazione	Programmabile per livelli
Modalità registrazione	Manuale, Programmato, Allarme, Motion detection
Pre-Allarme	Supportato
Motion Detection	Supportato, 16x12 aree di rilevazione, 5 livelli di sensibilità
Velocità Riproduzione	x2 , x4, x8
Formato file archivio	DAV e AVI
Server NTP	Supportato
Fuso Orario	Si
DST Automatico	Si
Multi lingua	Supportato , Italiano incluso
Comunicazione 3G	Applicazione VideoStar Mobile per Android e iOS.
Sistema Operativo	Linux Embedded
Firmware OS	Aggiornabile Tramite Flash Memory o rete LAN
Tasto emergenza	---
Hard Disk Supportati	Alloggio interno per 1 HDD Sata (max 6TB/cad)
Backup immagini	Pen Drive, USB HDD, Network
Dimensioni	250 x 230 x 45 mm
Temperatura in funzione	0°C ~ 55°C
Funzioni Speciali	UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino) , Server P2P gratuito , Cloud integrato , Invio di email con allegata immagine per motion/allarme, 3G/4G, WIFI.
Gestione Remota	Internet Explorer, sw CMS per la gestione di 128 telecamere , applicativo da mobile con visualizzazione multicanale e riproduzione del registrato.
Alimentatore	12 Vdc 2A
Consumo energetico	