

4NVR516R4K16P



Network Video Recorder standalone 16 Canali con switch 16 porte PoE integrato; Gestione di 16 telecamere ad una risoluzione massima 8MP (Playback simultaneo di 4 telecamere IP 4K oppure 16 Telecamere IP 1080p); 1 Uscita VGA , 1 uscita HDMI; Compressione video H.265/H.264; 320 Mbps in registrazione; Pentaplex; 1 Ingresso / 1 Uscita Audio; 16 Ingressi 1 Uscita Allarme; Alloggio per 2 HDD Sata; 1 Porta E-Sata; Ethernet 10/100/1000 Mbps ; CMS per la gestione di piu' NVR, Applicativo per Mobile (iPhone, iPad e Android).

SCHEDA TECNICA

Codice	4NVR516R4K16P
Compressione Video	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+
Risoluzione max.	4K (8MP)
Registrazione	16 Ch a 8 MP @ Realtime
Playback	4 Ch @ 4K, 11 Ch @ 3MP, 16 Ch @ 1080p Simultaneamente
Canali IP	16
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA (Ris. Max. 4K)
Ingressi Audio	1 RCA locale , 16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio
Uscite Audio	1 RCA, uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	16
Uscite Allarme	1
Porte USB	1 Porta USB 3.0 / 2 Porte USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100/1000 Mbps + 16 Porte PoE 10/100 Mbps configurabili in ePoE (extender PoE @ 10Mbps)
Controlli PTZ	Tramite TCP/IP o Porta seriale RS-485
Funzioni SMART	In funzione della telecamera IP serie 4IPxxx collegata supporta le funzioni PID, LCD, SOD, PD/VD, FD, CC, CD, QD, HM
Funzioni Speciali	Server P2P gratuito, Gestione HDD in cloud Dropbox, Invio di email con allegata immagine per motion/allarme/SMART, SMART playback, Gestione database per face recognition, gestione SMART HDD, Registrazione Main e SubStream , Invio immagini/video su FTP, Dewarping delle telecamere fisheye su uscita video HDMI , VGA e network
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 2 HDD Sata (Max 8 TB/cad.),+ 1 porta ESATA , HDD non in dotazione
App Mobile	RxCamView per Android e iOS e tablet
Software di gestione	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee
Alimentatore	Alimentatore integrato 230Vac max 280W
Dimensioni	440 x 300 x 45 mm (Montaggio a Rack 19")

