

5HMC28M2



Microtelecamera 4in1 (AHD/CVI/TVI/960H), 1920x1080@25 IPS, Lente Fissa Pin-hole 3,7 mm, sensore CMOS 1/2.9" Sony IMX323, UTC, alimentazione 12Vdc.

SCHEDA TECNICA

Codice	5HMC28M2
Risoluzione	1080p FullHD
Obiettivo	Fisso Pin-Hole 3,7 mm.
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.9" Sony IMX323
Uscite Video	1 Volt PP 75 Ohm.
Standard Video	4in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)
Illuminatore IR	---
Sensibilità	0,01 Lux @ F1.2, (AGC On)
OSD	Gestibile mediante funzione UTC e/o joystick preinstallato, selezione del formato video mediante joystick
Funzioni Video	BLC, D-WDR, HSBLC, 2D e 3D DNR, Mirror, Privacy
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Alimentazione	12 Vdc - 80mA
Dimensioni	35 x 35 x 10 mm.
Grado Protezione IP	Per Interno
Housing (Contentitore)	Tipo MC28 Metallico Nero