

5IPB68A4



Bullet IP 4 MegaPixelserie PROLINE. D/N,ICR, Sensore CMOS 1/3" OmniVision OV4689". Risoluzione massima su rete 2560x1440@25 IPS, Lente Varifocale 2.8-12 mm. Illuminatore 6 LED Array - Portata 30~35 mt. Allarme, Audio,SD,codec H.265/H.264 triplo Streaming, PoE, IP66, Bianca

SCHEDA TECNICA

Codice	5IPB68A4
Risoluzione	4MP
Registrazione	4 Megapixel : 2560 x 1440 @ 20 FPS
Obiettivo	Varifocale 2,8-12 mm @2.0, Angolo di campo 97,6° ~ 28,8°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/3" OmniVision OV4689
Uscita Video	1 uscita video analogica (Tester)
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)
Illuminatore IR	6 LED IR Array - Portata 45-50m
Sensibilità	0,1 Lux/F2,0 (Colori), 0 Lux/F2,0 (IR attivo)
Funzioni Video	BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion Detection
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Ingresso in Area, Uscita da Area, Oggetto rimosso/abbandon
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR) - Day/Night automatico o programmato
Audio In / Out	1 ingresso / 1 uscita, Compressione G.711A
Allarme In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 128Gb
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af, Max 7W
Dimensioni	Ø 104 x 276 mm
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo B68 Metallico Bianco