

5IPD88P2



Telecamera Vandal Dome IR ;Sensore Sony Exmor CMOS da 1/2.9" da 2.1 Megapixel; 0,1 Lux a colori ; Massima risoluzione 1920x1080@25 IPS;Filtro meccanico rimovibile (ICR);Lente Varifocal 2.8~12 mm; Illuminatore 30 LED-SMD - Portata 25~30 mt;Compressione Video H.264 doppio streaming; 1 Ingresso / 1 Uscita audio , 1 Ingresso / 1Uscita allarme , Alloggio per MicroSD card da 64 GB ; Software CMS di registrazione per la gestione di 36 telecamere a corredo;Applicativo per Mobile (iPhone e Android);Alimentazione 12 Vdc o PoE, Contenitore bianco , IP66

SCHEDA TECNICA

	5IPD88P2
Risoluzione Video	2MP(1920x1080) @ 30fps
Obiettivo	Varifocal 2,8-12mm @ F2,0, angolo di visione: 97,6° ~ 28,8°
Sensore	CMOS 1/2.9" Sony IMX323 Scansione progressiva
Illuminazione Minima	0,1 Lux/F2,0 (Colori), 0 Lux/F2,0 (IR attivo)
Illuminatore IR	30 LED SMD - Portata 25~30 m
Velocità Shutter	Auto / Manuale, 1/3 ~ 1/10.000 sec
Day & Night	Auto (ICR)
Regolazioni Video	Luminosità, Contrasto, Saturazione, Colore, Nitidezza, D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
Privacy Mask	Supportata
Funzioni Speciali	Defog, ROI, trasferimento su NAS, Rilevazione intrusione, Attraversamento linea, Ingresso in Area, Uscita da Area, Rilevazione movimento veloce, Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud
Compressione Video	H.264 Triplo Stream (Mainstream, substream, Mobile)
Audio	1 ingresso / 1 uscita, compressione Audio G.711A
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
Motion Detection	Supportato
Azione su Evento	Invio file ad un server FTP , invio di email , pop-up su interfaccia web
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli di Rete	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS,DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ONVIF 2.4
Sicurezza	Protezione con user e password
Connessioni Simultanee	10 utenti in connessione simultanea
Ingressi / Uscite	Allarme: 1 ingresso / 1 uscita
Eventi Gestiti	Motion Detection, Invio Email, FTP
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 128Gb
Video su SD	Codec proprietario
Cancellazione File	Supportata
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af, Max 7W
Temperatura in funzione	-10°C ~ 60°C

SCHEDA TECNICA

Dimensioni e Peso	140 x 115 mm Circa 1,2 Kg
Grado di Protezione	IP66 e IK10
Colore Custodia	Solo Bianca
Sistema Operativo compatibile	Windows 10, 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo.
Connessione Mobile	Applicazione Videostar Mobile per Android e iOS.
Grado IP	IP66
Certificazioni	CE, FCC