5IPD88P2X



Telecamera Vandal Dome IR; Sensore Sony Exmor CMOS da 1/2.9" da 2.1 Megapixel; 0,1 Lux a colori; Massima risoluzione 1920x1080@25 IPS; Filtro meccanico rimovibile (ICR); Lente Motorizzata 2.8~12 mm; Illuminatore 30 LED-SMD - Portata 25~30 mt; Compressione Video H.264 doppio streaming; 1 Ingresso / 1 Uscita audio, 1 Ingresso / 1 Uscita allarme, Alloggio per MicroSD card da 64 GB; Software CMS di registrazione per la gestione di 36 telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iPhone e Android); Alimentazione 12 Vdc o PoE, Contenitore bianco, IP66

SCHEDA TECNICA

	5IPD88P2X
Risoluzione Video	2MP(1920x1080) @ 30fps
Obiettivo	Zoom Motorizzato 2,8-12mm @2.0 messa a
	fuoco automatica, Angolo di visualizzazione
	97,6° ~ 28,8°
Sensore	CMOS 1/2.9" Sony IMX323 Scansione
	progressiva
Illuminazione Minima	0,1 Lux/F2,0 (Colori), 0 Lux/F2,0 (IR attivo)
Illuminatore IR	30 LED SMD - Portata 25~30 m
Velocità Shutter	Auto / Manuale, 1/3 ~ 1/10.000 sec
Day & Night	Auto (ICR)
Regolazioni Video	Luminosità, Contrasto, Saturazione, Colore,
	Nitidezza, D-WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
Privacy Mask	Supportata
Funzioni Speciali	Defog, ROI, trasferimento su NAS, Rilevazione
	intrusione, Attraversamento linea, Ingresso in
	Area, Uscita da Area, Rilevazione movimento
	veloce, Network scollegata, Conflitto IP, Errore
	Storage, Cloud
Compressione Video	H.264 Triplo Stream (Mainstream, substream,
	Mobile)
Audio	1 ingresso / 1 uscita, compressione Audio
	G.711A
Regolazioni Bitrate	CBR, VBR regolabile
Motion Detection	Supportato
Azione su Evento	Invio file ad un server FTP, invio di email, pop-
	up su interfaccia web
Ethernet	1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45
Protocolli di Rete	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP,
	DNS,DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ONVIF
	2.4
Sicurezza	Protezione con user e password
Connessioni Simultanee	10 utenti in connessione simultanea
Ingressi / Uscite	Allarme: 1 ingresso / 1 uscita
Eventi Gestiti	Motion Detection, Invio Email, FTP
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 128Gb
Video su SD	Codec proprietario
Cancellazione File	Supportata
A II as a set a set a set a set	
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af, Max 7W

1 / 2

SCHEDA TECNICA

Temperatura in funzione	-10°C ~ 60°C
Dimensioni e Peso	140 x 115 mm Circa 1,2Kg
Grado di Protezione	IP66 e IK10
Colore Custodia	Solo Bianca
Sistema Operativo compatibile	Windows 10, 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE
	6.0 o successivo.
Connessione Mobile	Applicazione Videostar Mobile per Android e
	iOS.
Grado IP	IP66
Certificazioni	CE, FCC

2 / 2