

## 5NVR608E4K8P



Network Video Recorder standalone 8 Canali; Switch PoE 8 Porte Poe 10/100 Long Distance 250 m. integrato, Gestione di 8 telecamere ad una risoluzione massima 8MP (Playback simultaneo di 4 telecamere IP 8MP); 1 Uscita VGA , 1 uscita HDMI; Compressione di registrazione H.265/H.264; 80 Mbps in registrazione; Pentaplex; 1 Ingresso/ 1 uscita audio; 4 Ingressi / 1 uscita allarme; Alloggio per 1 HDD Sata; Ethernet 10/100/1000 Mbps ; CMS per la gestione di piu' NVR, Applicativo per Mobile (iPhone, iPad e Android).

### SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	5NVR608E4K8P
<b>Compressione Video</b>	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
<b>Risoluzione max.</b>	4K (8MP)
<b>Registrazione</b>	8 Ch a 8 MP @ Realtime
<b>Playback</b>	1 Ch @ 4K, 4 Ch @ 1080p Simultaneamente
<b>Canali IP</b>	8
<b>Uscite Video</b>	1 HDMI, 1 VGA (Ris. Max. 4K)
<b>Ingressi Audio</b>	8 flussi indipendenti da ciascuna
<b>Uscite Audio</b>	1 RCA, uscita audio da HDMI
<b>Ingressi Allarme</b>	4
<b>Uscite Allarme</b>	1
<b>Porte USB</b>	2 Porte USB 2.0
<b>Ethernet</b>	8 Porte Poe 10/100 Long Distance 250m + 1 Porta 10/100/1000 Mbps
<b>Controlli PTZ</b>	Tramite TCP/IP
<b>Funzioni SMART</b>	Se collegato a telecamere serie 5IPxxx : Attraversamento Linea, Ingresso / Uscita da area, Oggetto Rimosso / Abbandonato, Affollamento di persone,
<b>Funzioni Speciali</b>	Visualizzazione e registrazione in corridor mode 9:16, Server P2P gratuito, Gestione di Google Drive o Dropbox, Invio di email con allegata immagine
<b>Hard Disk supportati</b>	Alloggio interno per 1 HDD Sata (Max 6 Tb), HDD non in dotazione
<b>App Mobile</b>	Videostar Mobile per Android e iOS, Videostar mobile HD per tablet
<b>Software di gestione</b>	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee.
<b>Alimentatore</b>	48 Vdc - 2A
<b>Dimensioni</b>	315 x 235 x 45 mm