

## 5NVR616H4K



NVR serie PROLINE Standalone 16 Canali; Gestione di IP Camera ad una risoluzione massima 12 MP, Registrazione 16 Ch. @ 12 MP in Real-Time, Playback simultaneo di 4 IP Camera 4K o 16 IP Camera 1080p; 1 Uscita VGA , 1 uscita HDMI; Compressione video H.265/H.264; 160 Mbs in registrazione; Pentaplex; 1 Ingresso / 1 Uscita RCA; 8 Ingressi / 1 Uscita allarme, Alloggio per 2 HDD Sata; 1 Porta USB 2.0 + 1 USB 3.0; Ethernet 10/100/1000 Mbps; CMS per la gestione di piu' NVR, Applicativo per Mobile (iOS e Android).

### SCHEDA TECNICA

|                             |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>               | 5NVR616H4K                                                                                                                                               |
| <b>Compressione Video</b>   | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                          |
| <b>Risoluzione max.</b>     | 4K (12MP)                                                                                                                                                |
| <b>Registrazione</b>        | 16 Ch a 12 MP @ Realtime                                                                                                                                 |
| <b>Playback</b>             | 4 Ch @ 4K, 16 Ch @ 1080p Simultaneamente                                                                                                                 |
| <b>Canali IP</b>            | 16                                                                                                                                                       |
| <b>Uscite Video</b>         | 1 HDMI, 1 VGA (Ris. Max. 4K)                                                                                                                             |
| <b>Ingressi Audio</b>       | 1 RCA locale, 16 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio                                                                                 |
| <b>Uscite Audio</b>         | 1 RCA, Uscita audio da HDMI                                                                                                                              |
| <b>Ingressi Allarme</b>     | 8                                                                                                                                                        |
| <b>Uscite Allarme</b>       | 1                                                                                                                                                        |
| <b>Porte USB</b>            | 1 Porta USB 3.0 / 2 Porta USB 2.0                                                                                                                        |
| <b>Ethernet</b>             | 1 Porta 10/100/1000 Mbps                                                                                                                                 |
| <b>Controlli PTZ</b>        | Tramite TCP/IP                                                                                                                                           |
| <b>Funzioni SMART</b>       | Se collegato a telecamere serie 5IPxxx :<br>Attraversamento Linea, Ingresso / Uscita da area, Oggetto Rimosso / Abbandonato, Affollamento di persone, Va |
| <b>Funzioni Speciali</b>    | Visualizzazione e registrazione in corridor mode 9:16, Server P2P gratuito, Gestione di Google Drive o Dropbox, Invio di email con allegata immagine     |
| <b>Hard Disk supportati</b> | Alloggio interno per 2 HDD Sata (Max 10 Tb/cad.) HDD non in dotazione                                                                                    |
| <b>App Mobile</b>           | Videostar Mobile per Android e iOS, Videostar mobile HD per tablet                                                                                       |
| <b>Software di gestione</b> | CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE, supporta fino a 4 connessioni utente simultanee.                   |
| <b>Alimentatore</b>         | 12 Vdc - 5A                                                                                                                                              |
| <b>Dimensioni</b>           | 380 x 298 x 45 mm.                                                                                                                                       |