

CURT12DTW



Rivelatore a tenda a doppia tecnologia (PIR+MW) con antimascheramento. Per porte, finestre, corridoi e vetrate; Portata 12 m. / copertura 30'. Frequenze di lavoro microonda 24GHz. Immunit' ai falsi allarmi, Tamper anti-rimozione, Walk Test. IP65

SCHEDA TECNICA

Portata infrarosso e Mmicroon	1~10 mt.
Frequenza Microonda	24 GHz sempre attiva
Angolo di copertura IR	80° Verticale / 6° Orizzontale
Angolo di copertura MW	85° Verticale / 30° Orizzontale
Altezza di installazione otti	2~3 mt.
Funzione Walk-Test	Supportata
Funzione Anti-masking	Supportata
Funzione Pet Immunity	Supportata fino a 10 Kg.
Funzione Insect Immunity	Supportata
Autodiagnostica	Controllo automatico ogni 50 sec.
Compensazione della temperatu	Supportata
Funzioni aggiuntive	LED di segnalazione escludibili, Security AND + OR conta impulsi, Risparmio energetico no St
Protezione	Apertura, Strappo, Masking
Uscita configurabile	3~3,6 V per alimentazione al TX radio
Alimentazione	2 Batterie al Litio 3,6V 2,7Ah
Assorbimento	---
Grado di protezione	IP65
Temperatura in funzione	-25°C ~ 65°C
Dimensioni	150 x 60 x 100 mm.
Staffa	Staffa a "L" in dotazione - Snodo "CURTBR" opzionale