

## 5TXVR608EM8



XVR serie PROLINE 5in1 a 8 Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP), Soluzione TechPoint, Massima risoluzione 8MP, Compressione Video H.264/H.265 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA, HDMI e CVBS, Registrazione 8 ch 8MP @ 7 FPS più 8 Ch IP a 5MP, Playback simultaneo di 4 canali in 4k, 4 Ingressi/1 Uscita audio RCA, 4 Ingressi / 1 Uscita allarme, 1 porta Ethernet 10/100 Mb, 2 Porte USB, Alloggio per 1 HDD Sata, UTC, CMS per la gestione di più telecamere, Applicativo mobile per iOS/Android.

### SCHEDA TECNICA

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>               | 5TXVR608EM8                                                                        |
| <b>Compressione Video</b>   | H.265 / H.264                                                                      |
| <b>Risoluzione max.</b>     | 4K (8MP)                                                                           |
| <b>Registrazione</b>        | 8 Ch a 8MP @ 7 FPS + 8Ch IP a 5MP                                                  |
| <b>Playback</b>             | 4 Ch simultanei @ 8MP                                                              |
| <b>Standard Video</b>       | 5in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS/IP)                                                         |
| <b>Video supportati</b>     | AHD, TVI, CVI, 960H, IP (max. 5MP)                                                 |
| <b>Ingressi Video</b>       | 8 BNC                                                                              |
| <b>Uscite Video</b>         | 1 HDMI (Ris. Max 4K), 1 VGA, 1 CVBS                                                |
| <b>Ingressi Audio</b>       | 4 RCA                                                                              |
| <b>Uscite Audio</b>         | 1 RCA, Uscita audio da HDMI                                                        |
| <b>Ingressi Allarme</b>     | 4                                                                                  |
| <b>Uscite Allarme</b>       | 1                                                                                  |
| <b>Porte USB</b>            | 2 Porte USB 2.0                                                                    |
| <b>Ethernet</b>             | 1 Porta 10/100 Mbps                                                                |
| <b>Controlli PTZ</b>        | 1 Porta seriale RS-485                                                             |
| <b>Funzioni SMART</b>       | Attraversamento Linea ed Intrusione in area da telecamere Coax HD e IP serie 5IPxx |
| <b>Funzioni Speciali</b>    | UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino), Server P2P  |
| <b>Hard Disk supportati</b> | Alloggio interno per 1 HDD Sata                                                    |
| <b>App Mobile</b>           | Applicazione VideoStar HD per Android e iOS.                                       |
| <b>Alimentatore</b>         | 12 Vdc - 2A                                                                        |
| <b>Dimensioni</b>           | 315 x 235 x 45 mm.                                                                 |