

## KR100RBS



SIRENA AUTOALIMENTATA WIRELESS PER ESTERNO CON LAMPEGGIANTE A LED (ROSSO) E SPECIALE ALTOPARLANTE PIEZO-ELETTRICO, 115 DB/M, ASSORBIMENTO MAX 0,5A IN ALLARME, COLLEGAMENTO WIRELESS AL MODULO EXT116S E ALLE CENTRALI SERIE PXX, MODULO BS100 INCLUSO, TAMPER ANTIAPERTURA E ANTISTRAPPO, CONTENITORE ESTERNO 70% IN POLICARBONATO E 30% IN ABS, NECESSITA DI UN'ALIMENTATORE DA 13,8 VDC NON INCLUSO, ACCUMULATORE 12 V - 1,2 A/H (INCLUSO).

### SCHEDA TECNICA

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pressione sonora</b>        | 115 dB/m                                                                                          |
| <b>Alimentazione</b>           | 13,8 Vdc, alimentatore non incluso                                                                |
| <b>Alloggio batteria</b>       | 12V 1,2Ah (inclusa)                                                                               |
| <b>Consumo in stand-by</b>     | 25mA                                                                                              |
| <b>Consumo in allarme</b>      | 0,5 A                                                                                             |
| <b>Frequenza</b>               | Due tonalità di allarme selezionabili                                                             |
| <b>Tipo sirena</b>             | Altoparlante piezo-elettrico, LED rosso                                                           |
| <b>Collegamento</b>            | Collegamento Wireless all'espansione EXT116S o centrali serie PXX, tramite modulo BS100 (Incluso) |
| <b>Tamper</b>                  | Antiapertura e Antistrappo                                                                        |
| <b>Durata allarme</b>          | Programmabile 1, 4, 16 minuti                                                                     |
| <b>Avvisi</b>                  | Sistema a riposo o in allarme e Tamper aperto tramite lampeggio LED                               |
| <b>Custodia</b>                | 70% in policarbonato e 30% in ABS                                                                 |
| <b>Temperatura in funzione</b> | -10°C - 60°C                                                                                      |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP34                                                                                              |
| <b>Dimensioni</b>              | 250 x 155 x 67 mm.                                                                                |