

MT1800F



Monitor Tester con display touch screen da 4 pollici, risoluzione 800x480, collegamento al sistema di videosorveglianza tramite porta ethernet 10/100 mbps, supporta i seguenti formati video CVBS, AHD fino a 5MP/TVI 8MP/CVI 4MP e telecamere IP 4K (H.265/H.264) con protocollo Onvif, slot per MicroSD, interfaccia seriale RS485, funzioni test IP, uscita 12V 3A, n.1 uscita alimentazione PoE.

SCHEDA TECNICA

Codice	MT1800F
Display	Display Touch Screen da 4", risoluzione 800 x 480.
Connessioni	Possibilità di collegarsi al sistema di videosorveglianza tramite porta ethernet 10/100/1000 Mbps.
Formato Video supportato	1 Ingresso BNC per formati video AHD fino a 5MP, CVI fino a 4MP, TVI fino a 8MP, CVBS , gestione menù OSD tramite funzione UTC.
Telecamere IP supportate	Telecamere IP ONVIF fino a 4K (H.265/H.264)
Ingressi/Uscite Video	n. 1 Ingresso BNC, riconoscimento automatico dello standard PAL/NTSC.
Ingressi/Uscite Audio	n.1 ingresso audio
SD Card	Slot per scheda micro SD (non inclusa), per archiviare e memorizzare le snapshot e le registrazioni video, in seguito è possibile visualizzare le immagine e riprodurre le registrazioni.
Intefaccia Seriale	n. 1 porta seriale RS485, Baud rate 600 ~ 115200bps, compatibile con più di 30 protocolli come PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan, ecc.
Gestione Dati	Cattura ed analizza i dati dei comandi proveniente dai dispositivi di controllo, è possibile inviare anche comandi esadecimale.
Funzioni Test	Test cavo di connessione UTP e visualizzazione dello stato sullo schermo; Scansione degli indirizzi IP, link test, Ping test, ricerca veloce della telecamera IP; Test porte PoE o dei dispositivi d'alimentazione PSE; Tools preinstallati per effettuare vari test sulla rete lan e sui sistemi di videosorveglianza IP; Test segnale audio.
Alimentazione	Caricabatteria 12V 1A, accumulatore a Litio da 7,4V 2400 mA/h (incluso); n. 1 uscita 12Vdc 3A max, n. 1 uscita alimentazione PoE.
Temperatura di Lavoro	-10°C ~ +5°C
Peso	0.320 Kg
Dimensioni	126 x 83 x 33 mm

