

5TXVR716EM2L



XVR 5in1 a 16 Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP), Soluzione NextChip, Massima risoluzione 1080 LITE, Compressione Video H.264/H.265 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA, HDMI, CVBS. Registrazione 16 ch 1080 LITE @ 12 FPS più 4 Ch IP 1080p, Playback simultaneo di 16 canali 1080 LITE @12 FPS, 4 Ingressi/1 Uscita audio RCA, 4 ingressi/1 uscita allarme, Ethernet 10/100 Mbps, 2 Porte USB, Alloggio per 2 HDD Sata, UTC, CMS per la gestione di più telecamere, Applicativo mobile per iOS/Android. Contenitore in metallo.

SCHEDA TECNICA

Codice	5TXVR716EM2L
Compressione Video	H.265 / H.264
Risoluzione max.	1080p FullHD
Registrazione	16 Ch a 1080 Lite @ 12 FPS
Playback	16 Ch. simultanei
Standard Video	5in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS/IP)
Video supportati	AHD, TVI, CVI, 960H, IP (max. 1080P)
Ingressi Video	16 BNC
Uscite Video	1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS (programmabile)
Ingressi Audio	4 RCA
Uscite Audio	1 RCA, Uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	4 ingressi
Uscite Allarme	1 uscita
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100 Mbps
Controlli PTZ	1 Porta seriale RS-485
Funzioni SMART	8 canali ahd
Funzioni Speciali	UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino), Server P2P gratuito, Gestione di Google Drive o Dropbox,
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 2 HDD Sata
App Mobile	Videostar Mobile per Android e iOS, Videostar mobile HD per tablet
Alimentatore	12 Vdc - 4A
Dimensioni	250 x 230 x 45 mm.