

5TXVR616MM5L



XVR serie PROLINE 5in1 a 16 Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP), Soluzione TechPoint, Massima risoluzione 5MP Lite, Compressione Video H.265/H.264 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA,HDMI e CVBS, Registrazione 16 ch 5MP Lite @ 12 FPS più 4 Ch IP a 2MP, Playback simultaneo di 16 canali, 4 Ingressi/1 Uscita audio RCA, 8 Ingressi/4 Uscite allarme, 1 porta Ethernet 10/100/1000 Mbps, 2 Porte USB, Alloggio per 2 HDD Sata, UTC, CMS per la gestione di più telecamere, Applicativo mobile per iOS/Android.

SCHEDA TECNICA

Codice	5TXVR616MM5L
Compressione Video	H.265 / H.264
Risoluzione max.	5MP Lite
Registrazione	16 Ch a 5MP Lite @ 12FPS + 4 Ch IP a 2MP
Playback	16 Ch. simultanei @ 5 MP Lite
Standard Video	5in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS/IP)
Video supportati	AHD, TVI, CVI, 960H, IP (max. 5MP)
Ingressi Video	16 BNC
Uscite Video	1 HDMI (Ris. Max 4K), 1 VGA, 1 CVBS (programmabile)
Ingressi Audio	4 RCA
Uscite Audio	1 RCA, Uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	8
Uscite Allarme	4
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100/1000 Mbps
Controlli PTZ	1 Porta seriale RS-485
Funzioni SMART	Attraversamento Linea ed Intrusione in area da telecamere Coax HD e IP serie 5IPxx
Funzioni Speciali	UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino), Server P2P
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 2 HDD Sata
App Mobile	Videostar Mobile per Android e iOS, Videostar mobile HD per tablet
Alimentatore	12 Vdc – 5A
Dimensioni	380 x 305 x 55 mm