

5TXVR608EM5L



XVR 5in1 a 8 Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP), Soluzione TechPoint, Massima risoluzione 5MP Lite, Compressione Video H.265 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA, HDMI e CVBS, Registrazione 8 ch 5MP Lite @ 12 FPS pi' 2 Ch IP 2MP, Playback simultaneo di 8 canali, 1 porta Ethernet 10/100 Mb, 2 Porte USB, Alloggio per 1 HDD Sata, UTC, CMS per la gestione di pi' telecamere, Applicativo mobile per iOS/Android.

SCHEDA TECNICA

Codice	5TXVR608EM5L
Compressione Video	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+
Risoluzione max.	5MP Lite
Registrazione	8 Ch a 5MP Lite @ 12FPS
Playback	8 Ch. simultanei @ 5 MP Lite + 2 Ch IP a 2MP
Standard Video	5in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS/IP)
Video supportati	AHD, TVI, CVI, 960H, IP (max. 5MP)
Ingressi Video	8 BNC
Uscite Video	1 HDMI (Ris. Max 4K), 1 VGA, 1 CVBS (programmabile)
Ingressi Audio	Audio Over Coax in formato TVI
Uscite Audio	1 RCA, Uscita audio da HDMI
Ingressi Allarme	--
Uscite Allarme	--
Porte USB	2 Porte USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100 Mbps
Controlli PTZ	1 Porta seriale RS-485
Funzioni SMART	Attraversamento Linea ed Intrusione in area da telecamere Coax HD e IP serie 5IPxx
Funzioni Speciali	UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino), Server P2P
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 1 HDD Sata
App Mobile	Videostar Mobile per Android e iOS, Videostar mobile HD per tablet
Alimentatore	12 Vdc – 2A
Dimensioni	250 x 230 x 45 mm