

## 4H4DB23P2G



Telecamera AHD/CVI/TVI/960H Bullet IR, Massima risoluzione 1080P, Ottica MegaPixel Fissa 3.6 mm, Sensore CMOS da 1/2.7", 0,03 Lux a colori, Filtro meccanico rimovibile (ICR), Illuminatore IR da 18 LED SMD portata 25 metri, Menù OSD con Funzioni BLC, HLC, 2DNR, 3DNR, D-WDR, Alimentazione 12 Vdc, Contenitore metallico Grigio, IP66, UTC.

## SCHEDA TECNICA

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Codice</b>                | 4H4DB23P2G  |
| <b>Risoluzione</b>           | 1080p FullHD  |
| <b>Obiettivo</b>             | Fisso 3,6 mm.   |
| <b>Regolazioni Pan/Tilt</b>  | Triassiali  |
| <b>Sensore</b>               | CMOS 1/2.7" Proprietario  |
| <b>Uscite Video</b>          | 1 Volt PP 75 Ohm.   |
| <b>Standard Video</b>        | 4in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)   |
| <b>Illuminatore IR</b>       | 18 LED SMD - Portata 25 metri   |
| <b>Sensibilità</b>           | 0,03 Lux @ F1.2, (AGC On) a colori - 0,001 Lux a B/N IR ON                |
| <b>OSD</b>                   | Gestibile mediante funzione UTC, selezione del formato video mediante UTC |
| <b>Funzioni Video</b>        | BLC, D-WDR, HLC, 2D e 3D DNR, Mirror, Privacy                             |
| <b>Day &amp; Night</b>       | Filtro meccanico Rimovibile (ICR)   |
| <b>Audio In / Out</b>        | ---   |
| <b>Allarme In / Out</b>      | ---   |
| <b>Alimentazione</b>         | 12 Vdc - 280mA  |
| <b>Dimensioni</b>            | Ø 68 x 155 mm   |
| <b>Grado Protezione IP</b>   | IP66  |
| <b>Housing (Contenitore)</b> | Tipo B5 Metallico Grigio  |