11H4SD20XP2







Speed dome PTZ 4in1, Sensore CMOS Sony IMX323, 2MP, Zoom ottico 20x, Controllo OSD coassiale mediante UTC, Funzioni Preset, Gruppi, Pattern, Alimentazione 24Vac in dotazione, IR 100mt, Staffa a parete a corredo

SCHEDA TECNICA

Codice	11H4SD20XP2
Risoluzione	1080p FullHD
Obiettivo	Ottico 20X (4,7~94 mm)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan : 360° endless Tilt: 93° con autoflip
Velocità Pan/Tilt	Pan 0,5°~200°/sec. - Tilt 0,5°~100°/sec
Sensore	CMOS 1/3” Sony IMX323
Uscita Video	1 BNC
Standard Video	4in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)
Illuminatore IR	4 LED Array + 2 Laser LED
Sensibilità	0,05 Lux a colori / 0,01 Lux in B/N
Preset / Tour / Pattern	220 Preset / 3 Tour
OSD	Gestibile mediante funzione UTC o RS-485 (Protocolli PelcoP/D)
Funzioni Video	BLC, D-WDR, 2D e 3D DNR, Privacy, Auto-Flip, Idle function, Power-Up Action.
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Alimentazione	24Vac 3A alimentatore a corredo
Dimensioni	H=25, P=21, L=14 con staffa
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo 11SD20 Metallico Bianco