

## ABT108



Alimentatore switching ingresso 100~240 Vac. Tensione d'uscita 12 Vdc regolabili. 8 canali di alimentazione protetti singolarmente da fusibile auto ripristinante 1 uscita batteria. Corrente erogata 9 A nominali in totale. Contenitore con Chiave. Batteria massima alloggiabile 1 da 12V 38Ah. Dimensioni 373 x 310 x 170 mm. Installazione in interno

### SCHEDA TECNICA

|                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Tensione di Alimentazione</b>                          | 230 Vac + - 15%                                                   |
| <b>Frequenza di rete ac</b>                               | 50 Hz + - 15% sinusoidale                                         |
| <b>Tensione Nominale di Uscita ( -15% / +10%)</b>         | Da 12 Vdc a 14 Vdc                                                |
| <b>Ondulazione residua (ripple) a pieno carico</b>        | 150mVpp ( a 230 Vac )                                             |
| <b>Fusibile di rete F9</b>                                | T3,15 AL 250V                                                     |
| <b>Tensione minima di uscita</b>                          | 10,0 Vdc in assenza della tensione di rete e con batteria scarica |
| <b>Tensione massima di uscita</b>                         | 13,8 Vdc                                                          |
| <b>Corrente massima totale sulle uscite per i carichi</b> | 9A                                                                |
| <b>Corrente massima su una singola uscita</b>             | 1,1A                                                              |
| <b>Corrente massima di ricarica batteria</b>              | 1,2A                                                              |
| <b>Corrente e tensione massima relè anomalie</b>          | 100mA - 30 Vdc                                                    |
| <b>Batteria massima allocabile</b>                        | 1 da 12 V 38 Ah                                                   |
| <b>Dimensioni (HxLxP mm):</b>                             | 373 x 310 x 170 mm.                                               |
| <b>Peso:</b>                                              | 5,5 Kg.                                                           |
| <b>Temperatura operativa</b>                              | da -25°C a +50°C                                                  |
| <b>Umidità relativa</b>                                   | da 20% a 90% senza condensazione                                  |
| <b>Raffreddamento</b>                                     | Convezione                                                        |
| <b>Ambienti di installazione</b>                          | Interno                                                           |