

5IPB75PM2S



Telecamera IP 2 MegaPixel Bullet IR D/N, Lente Varifocale da 2.8-12 mm, Sensore CMOS 1/2.8 Sony Starvis IMX307; Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 1920x1080@25 IPS, Sensibilit 0.01 Lux a colori (AGC On), Illuminatore IR da 30 Paster LED - Portata 25-30 metri; Codec H.265/H.264, Software CMS di registrazione per la gestione di pi telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iOS e Android); Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco , IP66

SCHEDA TECNICA

Codice	5IPB75PM2S
Risoluzione	1080p FullHD
Registrazione	2 Megapixel: 1920 x 1080 @ 25 FPS
Obiettivo	Varifocale 2,8-12mm @ F1.2, Angolo di campo 97,6° ~ 28,8°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.9" Sony IMX307
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265/H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)
Illuminatore IR	30 Paster-LED - Portata 35~40 metri
Sensibilità	0,001 Lux (AGC On)a colori
Funzioni Video	BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Rilevazione oggetto a movimento veloce
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Memoria Esterna	---
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af
Dimensioni	95 x 85 x 267 mm
Grado Protezione IP	IP67
Housing (Contenitore)	Tipo B75 Metallico Bianco