

5IPD88A5SX



Dome IP 5 MegaPixel serie PRO-LINE. D/N,ICR, Sensore CMOS 1/2.8" Sony IMX335. Risoluzione 2592x1940 @ 25 FPS, Lente Motorizzata 3.6~11 mm, 6 LED Array portata 50 metri. Allarme, Audio, SD, codec H.265/H.264 triplo Streaming, PoE, IP67, Bianca.

SCHEDA TECNICA

Codice	5IPD88A5SX
Risoluzione	5 MP
Registrazione	5 Megapixel: 2592 x 1944 @ 25 FPS
Obiettivo	Motorizzato 3,6-11mm @2.0 messa a fuoco automatica, Angolo di campo 83° ~ 28,8°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.8" Sony IMX335
Uscita Video	1 uscita video analogica (Tester)
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)
Illuminatore IR	30 LED SMD Portata 25~30 m.
Sensibilità	0,1 Lux/F2,0 (Colori), 0 Lux/F2,0 (IR attivo)
Funzioni Video	BLC, 120 dB WDR, 3D DNR, Privacy, Motion Detection
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Ingresso in Area, Uscita da Area, Oggetto rimosso/abbandonato, Rilevazione oggetto a movimento veloce, Face detection, Rilevazione affollamento di persone, Vagabondaggio, People counting
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR) - Day/Night automatico o programmato
Audio In / Out	1 ingresso / 1 uscita, Compressione G.711A
Allarme In / Out	1 ingresso / 1 uscita
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 128Gb
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af, Max 7W
Dimensioni	Ø 140 x 115 mm
Grado Protezione	IP67 e IK10
Housing (Contenitore)	Tipo D88 Metallico Bianco
Codice	5IPD88A5SX
Risoluzione	5MP@20fps
Obiettivo	Lente Motorizzata 3.6-11mm, Angolo di visualizzazione Horiz.:93°~46° Vert.:69°~30° 110°~42°
Regolazione Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	1/2.8" CMOS IMX335 STARVIS
Uscita Video	1 uscita video analogica (Tester)
Compressione Video	H.264 / H.265 / H.265+ Triplo Streaming

SCHEDA TECNICA

Illuminatore IR	30 SMD LED, Portata 30m
Sensibilità	Colore : 0.001 Lux (AGC ON)
Funzioni Smart	15 Funzioni Smart incluso Riconoscimento Umano
Day & Night	Filtro meccanico removibile (ICR) - Day e Night automatico programmabile
Audio In/Out	1 Ingresso/ 1 Uscita Compressione G.711A
Allarme In/out	1 Ingresso / 1 Uscita
Memoria Esterna	Slot per Micro SD Card fino a 128Gb
Alimentazione	12 Vdc , PoE 802.3af
Dimensioni	?141X120mm
Grado Protezione IP	IP67, IK10
Housing (Contenitore)	D88, Metallico Bianco