

## 5IPB71PM5S



Telecamera IP 5 MegaPixel Bullet IR D/N, ottica fissa 3.6 mm, Sensore CMOS 1/2.8 Sony IMX355, Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 2592x1944@20 FPS, Sensibilit 0.001 Lux a colori (AGC On), Illuminatore IR da 18 Paster LED, portata 20~25 metri, Codec H.265/H.264, Software CMS di registrazione per la gestione di pi telecamere a corredo, Applicativo per Mobile (iOS e Android), Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco, IP67.

### SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	5IPB71PM5S
<b>Risoluzione</b>	5 MP
<b>Registrazione</b>	5 Megapixel: 2592 x 1944 @ 20 FPS
<b>Obiettivo</b>	Fisso 3,6 mm. @ 2.0 Angolo di campo 83°
<b>Regolazioni Pan/Tilt</b>	Triassiali
<b>Sensore</b>	CMOS 1/2.8" Sony IMX335
<b>Uscita Video</b>	---
<b>Compressione Video</b>	H.265 / H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)
<b>Illuminatore IR</b>	18 Paster-LED - Portata 20~25 m.
<b>Sensibilità</b>	0,001 Lux (AGC On)a colori - 0,0001 Lux (AGC On)a B/N
<b>Funzioni Video</b>	BLC, 120 dB WDR, 3D DNR, Privacy, Motion
<b>Funzioni SMART</b>	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Rilevazione oggetto a movimento veloce
<b>Funzioni Speciali</b>	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
<b>Day &amp; Night</b>	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
<b>Audio In / Out</b>	---
<b>Allarme In / Out</b>	---
<b>Memoria Esterna</b>	---
<b>Alimentazione</b>	12Vdc, PoE 802.3af
<b>Dimensioni</b>	Ø 62 x 164 mm
<b>Grado Protezione IP</b>	IP67
<b>Housing (Contenitore)</b>	Tipo B71 Metallico Bianco