

5IPD72P5SLX



Telecamera IP 5 MegaPixel Vandal Dome IR D/N, ottica motorizzata 2.8~12 mm, Sensore CMOS 1/2.8 Sony IMX355, Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 2592x1944@15 FPS, Sensibilit 0.001 Lux a colori (AGC On), Illuminatore IR da 30 Paster LED, portata 25~30 metri, Codec H.265/H.264, Software CMS di registrazione per la gestione di pi telecamere a corredo, Applicativo per Mobile (iOS e Android), Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco, IP67.

SCHEDA TECNICA

Codice	5IPD72P5SLX
Risoluzione	5 MP
Registrazione	5 Megapixel: 2592 x 1944 @ 15 FPS
Obiettivo	Motorizzato 2,8-12mm @ F1.2, Angolo di campo 97,6° ~ 28,8°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.8" Sony IMX335
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265 / H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile)
Illuminatore IR	30 Paster-LED - Portata 25~20 m.
Sensibilità	0,001 Lux (AGC On)a colori - 0,0001 Lux (AGC On)a B/N
Funzioni Video	BLC, 120 dB WDR, 3D DNR, Privacy, Motion
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Rilevazione oggetto a movimento veloce
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita
Allarme In / Out	---
Memoria Esterna	---
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af
Dimensioni	Ø 137 x 105 mm
Grado Protezione IP	IP67
Housing (Contenitore)	Tipo D72 Metallico Bianco

