13IPSD25X4IR100







4" 4MP (2560x1440), zoom ottico 25x, Digitale 16x. sensore CMOS 1/2.5" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, IR 100mt sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6,1 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6,1 AGC on), 0 lux con IR. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, ottica varifocale 4.8-120.0mm, Defog, movimentazione tilt: da -15°sino a 90°, Auto Flip, sino a 0,1-80°/s. Movimentazione pan: 360° continua, sino a 0,1-80°/sec. Algoritmo di compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart:Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection,ANR, ROI. Slot per scheda SD e SD/SDHC sino a 256GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE,ONVIF, Bonjure. Sino a 300 preset, sino a 8 patrol, sino a 4 pattern, park action. Scheda Ethernet 10/100M, 1 ingressi di allarme, 1 uscite relè, 1 ingresso audio, 1 uscita audio, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 12Vdc o PoE (18W). Consumo 18W, protezione dalle sovratensioni, temperatura di esercizio da -30°C sino a 65°C. IP66.

SCHEDA TECNICA

Codice	13IPSD25X4IR100
Risoluzione	4 MP
Registrazione	2560 x 1440 @ 25 FPS
Obiettivo	Ottico 25x (4.8~120 mm) , Digitale 16x ; FOV orizzontale : 59.5° a 2.6° (wide-tele) FOV verticale : 35.7° a 1.5° (wide-tele)FOV diagonale : 66.6° a 3° (wide-tele)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan : 360° endless
Velocità Pan/Tilt	Pan : 80°/ sec. Tilt: 80° / sec.
Sensore	1/2.5" progressive scan CMOS
Uscita Video	--
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Illuminatore IR	Portata 100 m
Sensibilità	Colore : 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON),B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON),0 Lux con IR
Preset / Tour / Pattern	300 Preset / 8 Tour (32 preset per Tour) / 4 Scan
Funzioni Video	3D DNR, BLC, HLC, WDR 120dB, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Audio detection, funzione ANR
Funzioni Speciali	ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita
Allarme In / Out	--
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb
Alimentazione	12 Vdc, 2 A, PoE802,3at 42.5 a 57V,0.6A class4
Dimensioni	Ø 164.5 x 290 mm
Temperatura di lavoro	-30°C a 65°C (-22°F a 149°F) , Umidità

SCHEDA TECNICA

	inferiore al 90%
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo 13SD2532 Alluminio bicolore