

13IPSD25X4IR150



Speed Dome5" 4MP (2560x1440), IR 150mt Zoom ottico 25x, Digitale 16x. sensore CMOS 1/2.5" Progressive Scan di tipo Day&Night con filtro IR meccanico, WDR 120 dB, sensibilità: colori: 0.005 lux (F1.6 AGC on) B/N 0.001 lux (F1.6 AGC on) 0 Lux con IR. BLC, HLC, 3D-DNR, EIS, ottica varifocale 4.8-120.0mm, Defog, movimentazione tilt: da -15°sino a 90°, funzione auto flip, sino a 0,1-80°/s. Movimentazione pan: 360° continua, sino a 0,1-120°/sec. Algoritmo di compressione video H.265+/H.265/H.264+/H.264 Triple Stream, Funzioni Smart:Line Crossing Detection, Intrusion Detection,Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, Audio Exception Detection, ANR RoI. Slot per scheda SD e SD/SDHC sino a 256GB. Protocolli IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE,ONVIF, Bonjour. Sino a 300 preset, sino a 8 patrol, sino a 4 pattern, park action. Scheda Ethernet 10/100M, posizionamento Intelligente di tipo 3D. Alimentazione 24Vac o HiPoE (30W). Consumo 30W, protezione dalle sovratensioni, temperatura di esercizio da -30°C sino a 65°C. IP66. ALLARME: 2/1 AUDIO: 1/1

SCHEDA TECNICA

Codice	13IPSD25X4IR150
Risoluzione	4 MP
Registrazione	2560 x 1440 @ 25 FPS
Obiettivo	Ottico 25x (4.8~120 mm) , Digitale 16x ; FOV orizzontale : 59.5° a 2.6° (wide-tele) FOV verticale : 35.7° a 1.5° (wide-tele)FOV diagonale : 66.6° a 3° (wide-tele)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan : 360° endless
Velocità Pan/Tilt	Pan : 120°/ sec. Tilt: 80° / sec.
Sensore	1/2.5" progressive scan CMOS
Uscita Video	--
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Illuminatore IR	Portata 150 m
Sensibilità	Colore : 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON),B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON),0 Lux con IR
Preset / Tour / Pattern	300 Preset / 8 Tour (32 preset per Tour) / 4 Scan
Funzioni Video	3D DNR, BLC, HLC, WDR 120dB, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Face detection, Audio detection, funzione ANR , Auto-tracking
Funzioni Speciali	ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita
Allarme In / Out	2 Ingressi / 1 Uscita
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb
Alimentazione	24 V,2.2A, 50/60Hz,AC (Max. 30 W) , Hi-PoE, 42.5 a 57V,1.41A (Max. 30 W)
Dimensioni	Ø 208 x 345 mm
Temperatura di lavoro	-30°C a 65°C (-22°F a 149°F) , Umidità inferiore al 90%

SCHEDA TECNICA	
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo 13SD2532 Alluminio bicolore