

13IPVD36A8SXAI



RISOLUZIONE 4k - 3840 x 2160, FRAME RATE 20 fps @ 3840 x 2160, SENSORE 1/1.8" Progressive Scan CMOS, SENSIBILITA': 0.011 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR, DAY&NIGHT IR Cut Filter, OTTICA VARIFOCAL MOTORIZZATA 2.8-12 mm, COMPRESSIONE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264, SMART FEATURES: Line Crossing Detection, Intrusion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Human/Vehicle Detection, RoI, STREAMS 3, PORTATA IR 40m, WDR 120dB SLOT SD CARD 1 micro SD/SDHC/SDXC fino a 256GB (non fornita), INGRESSI/USCITE AUDIO 1/1, INGRESSI/USCITE ALLARME 1/1, ALIMENTAZIONE 12VDC, PoE (802.3af), max 12,9W TEMPERATURA DI ESERCIZIO -30°C/+ 60°C, da esterno IP66, ANTIVANDALO IK10

SCHEDA TECNICA

Codice	13IPVD36A8SXAI
Risoluzione	8 MP
Registrazione	3840 × 2160 @ 20 FPS
Obiettivo	Motorizzato 2,8-12mm @ F1.4, FOV orizzontale :108°to 45° FOV verticale : 58°to 25° FOV diagonale :127°to 52°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Uscita Video	1 Uscita BNC
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Illuminatore IR	Illuminatore LED 40 m
Sensibilità	Colore : 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux con IR
Funzioni Video	BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS , Rotate , Saturazione , Contrasto , Luminosità , AGC e WB , WDR 120dB
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Face detection, Discriminazione Uomo/Veicolo a bordo
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P, funzione ANR
Protocolli Rete	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, fino a 6 connessioni simultanee , Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP address filter, basic e digest autenticazione per HTTP/HTTPS, WSSE e digest autenticazione per ONVIF, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita
Allarme In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb

SCHEDA TECNICA

Alimentazione	12Vdc 0,92A , PoE 802.3af max 12,5W
Dimensioni	Ø 154 x 133 mm
Grado Protezione IP	IP66 , IK10
Temperatura di lavoro	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F), Umidità inferiore al 95%
Housing (Contenitore)	Tipo 13VD36 , Metallico Bianco