

13HNVR108E4K



NETWORK VIDEO RECORDER CON 80MBPS DI BANDA IN INGRESSO (FINO A 4-CH IP VIDEO), H.265/H.265+/H.264/H.264+, RJ45 10M/100M, STANDALONE MINI 1U 260 CONTENITORE (METALLICO)

SCHEDA TECNICA

Codice	13HNVR108E4K
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Risoluzione max.	Fino a 8 MP
Registrazione	8 Ch in funzione della risoluzione (Banda massima in ingresso 80 Mbps)
Playback	1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p
Canali IP	8
Uscite Video	1 uscita HDMI (4K) e 1 VGA (1080P)
Ingressi Audio	8 flussi indipendenti da ciascuna telecamera IP con audio
Uscite Audio	1-ch. RCA (2.0 Vp-p, 1 K?)
Ingressi Allarme	--
Uscite Allarme	--
Porte USB	2 x USB 2.0
Ethernet	1 Porta 10/100/1000 Mbps , protocolli supportati TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Controlli PTZ	Tramite TCP/IP o Porta seriale RS-485
Funzioni SMART	Supporta più eventi VCA (Video Content Analytics).
Funzioni Speciali	Ricerca per funzione VCA. Ricerca intelligente per l'area selezionata nel video e riproduzione intelligente per migliorare l'efficienza della riproduzione. Funzione ANR in caso di disconnessione di rete.
Hard Disk supportati	Alloggio interno per 1 HDD Sata
App Mobile	Guarding Vision per Android e iOS
Software di gestione	CMS da 128 canali in dotazione per piattaforma Windows o MAC, gestione da browser IE
Alimentatore	Alimentatore 12Vdc max 18W
Dimensioni	265 x 225 x 48 mm