

## 13HT4B69A2SX



2MP SENSORE CMOS, 70M IR, EXIR BULLET, ICR, 0.005 LUX/F1.2, 12 VDC, SMART IR, TRUE WDR, 3D DNR, OSD MENU, IP66, 2.7-13.5MM VARI FOCALLENTE,AUTO FOCUS, SUPPORTA HD-TVI/AHD/CVI/CVBS USCITA VIDEO

### SCHEDA TECNICA

|                              |                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                | 13HT4B69A2SX                                                                               |
| <b>Risoluzione</b>           | 2MP (1920 x 1080)                                                                          |
| <b>Obiettivo</b>             | Motorizzato : 2.7~13.5 mm , FOV orizzontale 102.4° a 31°                                   |
| <b>Regolazioni Pan/Tilt</b>  | Triassiali                                                                                 |
| <b>Sensore</b>               | 2 MP CMOS image sensor EXIR 2.0 Ultra Low Light                                            |
| <b>Uscite Video</b>          | 1 Volt PP 75 Ohm.                                                                          |
| <b>Standard Video</b>        | 4in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)                                                                    |
| <b>Illuminatore IR</b>       | Illuminatore IR - Portata 70 m                                                             |
| <b>Sensibilità</b>           | 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR                                                    |
| <b>OSD</b>                   | Gestibile mediante funzione UTC, selezione del formato video mediante UTC o switch esterno |
| <b>Funzioni Video</b>        | BLC, HLC, True WDR 120dB , AGC, 3D-DNR, Mirror, Smart IR                                   |
| <b>Day &amp; Night</b>       | Filtro meccanico Rimovibile (ICR)                                                          |
| <b>Audio In / Out</b>        | ---                                                                                        |
| <b>Allarme In / Out</b>      | ---                                                                                        |
| <b>Alimentazione</b>         | 12 Vdc - 7.7 W                                                                             |
| <b>Dimensioni</b>            | 256.4 x 83.3 x 78.2 mm                                                                     |
| <b>Grado Protezione IP</b>   | IP66                                                                                       |
| <b>Housing (Contenitore)</b> | Tipo 13HB69 metallico bianco                                                               |