

13SIPB58A12SX



RISOLUZIONE 12MP - 4000 X 3000 FRAME RATE 20 FPS @ 4000 X 3000 SENSORE 1/1.7" PROGRESSIVE SCAN CMOS SENSIBILITA' COL: 0.008 LUX @ F1.2, AGC ON 0 LUX CON IR DAY&NIGHT ICR OTTICA P-IRIS 2.8-12 MM VARIFOCAL MOTORIZZATA AUTOFOCUS COMPRESSIONE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264 FUNZIONI SMART LINE CROSSING DETECTION, INTRUSION DETECTION, REGION ENTRANCE DETECTION, REGION EXITING DETECTION, UNATTENDED BAGGAGE DETECTION, OBJECT REMOVAL DETECTION, SCENE CHANGE DETECTION, ROI, DEFOCUS DETECTION, FACE DETECTION, OBJECT COUNTING STREAMS 5+5 CUSTOM PORTATA IR 50 M DWDR SLOT SD CARD 1 MICRO SD/SDHC/SDXC FINO A 256GB (NON FORNITA) INGRESSI/USCITE AUDIO -/- ALLARME 2/2 ALIMENTAZIONE 12VDC, POE (802.3AT), MAX 15W TEMPERATURA DI ESERCIZIO -40°C/+ 65°C, CON RISCALDATORE, DA ESTERNO IP67, ANTIVANDALO IK10

SCHEDA TECNICA

Codice	13SIPB58A12SX
Risoluzione	12 MP
Registrazione	4000 x 3000 @ 20 FPS
Obiettivo	Motorizzato 2,8~12mm @ F1.2, FOV orizzontale 101° a 36.1°, FOV verticale 72° a 27.2°, FOV diagonale 130° a 45.2°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	1/1.7" Progressive Scan CMOS
Uscita Video	1 Uscita BNC
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Illuminatore IR	Illuminatore LED 50 m
Sensibilità	0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON) a colori
Funzioni Video	BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS , Rotate , Saturazione , Contrasto , Luminosita' , AGC e WB , WDR 120dB
Funzioni SMART	Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, People counting, Face detection, Scene change detection, Defocus detection
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P, funzione ANR
Protocolli Rete	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, fino a 20 connessioni simultanee , Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP address filter, basic e digest autenticazione per HTTP/HTTPS, WSSE e digest autenticazione per ONVIF, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	2 Ingressi / 2 Uscite

SCHEDA TECNICA

Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3at Class 4 , Uscita Power OUT fino a 200mA
Dimensioni	Ø 144 x 347 mm
Grado Protezione IP	IP67 , IK10
Temperatura di lavoro	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F), Umidità inferiore al 95%
Housing (Contenitore)	Tipo 13B58 , Metallico Bianco con riscaldatore