

## 13SIPVD57A12SX



RISOLUZIONE 12MP - 4000 X 3000 FRAME RATE 20 FPS @ 4000 X 3000 SENSORE 1/1.7" PROGRESSIVE SCAN CMOS SENSIBILITA' COL: 0.008 LUX @ F1.2, AGC ON 0 LUX CON IR DAY&NIGHT ICR OTTICA P-IRIS 2.8-12 MM VARIFOCAL MOTORIZZATA AUTOFOCUS COMPRESSIONE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264 FUNZIONI SMART LINE CROSSING DETECTION, INTRUSION DETECTION, REGION ENTRANCE DETECTION, REGION EXITING DETECTION, UNATTENDED BAGGAGE DETECTION, OBJECT REMOVAL DETECTION, SCENE CHANGE DETECTION, ROI, DEFOCUS DETECTION, FACE DETECTION, AUDIO EXCEPTION DETECTION, OBJECT COUNTING STREAMS 5+5 CUSTOM PORTATA IR 30 M DWDR SLOT SD CARD 1 MICRO SD/SDHC/SDXC FINO A 256GB (NON FORNITA)INGRESSI/USCITE AUDIO 1/1 ALLARME 1/1 ALIMENTAZIONE 12VDC, POE (802.3AT), MAX 17W TEMPERATURA DI ESERCIZIO -40°C/+ 65°C, CON RISCALDATORE, DA ESTERNO IP67, ANTIVANDALO IK10

## SCHEDA TECNICA

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>               | 13SIPVD57A12SX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Risoluzione</b>          | 12 MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Registrazione</b>        | 4000 x 3000 @ 20 FPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Obiettivo</b>            | Motorizzato 2,8~12mm @ F1.2, FOV orizzontale 101° a 36.1°, FOV verticale 72° a 27.2°, FOV diagonale 130° a 45.2°                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Regolazioni Pan/Tilt</b> | Triassiali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sensore</b>              | 1/1.7" Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Uscita Video</b>         | 1 Uscita BNC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Compressione Video</b>   | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Illuminatore IR</b>      | Illuminatore LED 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Sensibilità</b>          | 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON) a colori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Funzioni Video</b>       | BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS , Rotate , Saturazione , Contrasto , Luminosita' , AGC e WB , WDR 120dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Funzioni SMART</b>       | Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, People counting, Face detection, Scene change detection, defocus detection                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Funzioni Speciali</b>    | Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P, funzione ANR                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Protocolli Rete</b>      | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, fino a 20 connessioni simultanee , Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP address filter, basic e digest autenticazione per HTTP/HTTPS, WSSE e digest autenticazione per ONVIF, ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
| <b>Audio In / Out</b>       | 1 Ingresso / 1 Uscita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Allarme In / Out</b>     | 1 Ingresso / 1 Uscita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

SCHEDA TECNICA

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Memoria Esterna       | Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb                  |
| Alimentazione         | 12Vdc, PoE 802.3at Class 4                                 |
| Dimensioni            | Ø 162 x 140,3 mm                                           |
| Grado Protezione IP   | IP67 , IK10                                                |
| Temperatura di lavoro | -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F), Umidità inferiore al 95% |
| Housing (Contenitore) | Tipo 13VD57, Metallico Bianco con riscaldatore             |