

## 13SIPVD55A4SXFR



RISOLUZIONE 4MP - 2560 X 1440 FRAME RATE 25 FPS @ 2560 X 1440 SENSORE 1/1.8" PROGRESSIVE SCAN CMOS SENSIBILITA' COL: 0.0045 LUX @ F1.8, AGC ON 0 LUX CON IR DAY&NIGHT ICR OTTICA 8-32 MM VARIFOCAL MOTORIZZATA AUTOFOCUS COMPRESSIONE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264 DEEP LEARNING LINE CROSSING DETECTION, INTRUSION DETECTION, REGION ENTRANCE DETECTION, REGION EXITING DETECTION, UNATTENDED BAGGAGE DETECTION, OBJECT REMOVAL DETECTION, SCENE CHANGE DETECTION, ROI, DEFOCUS DETECTION, FACE DETECTION, AUDIO EXCEPTION DETECTION, FACE CAPTURE, FACE RECOGNITION, FACE ATTRIBUTE ROI STREAMS 5 PORTATA IR 30 M WDR 140DB SLOT SD CARD 1 MICRO SD/SDHC/SDXC FINO A 256GB (NON FORNITA)INGRESSI/USCITE AUDIO 1/1 ALLARME 1/1 ALIMENTAZIONE 12VDC/24VAC, POE (802.3AT), MAX 13,6W TEMPERATURA DI ESERCIZIO -30°C/+ 60°C, DA INTERNO, ANTIVANDALO IK10

## SCHEDA TECNICA

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>               | 13SIPVD55A4SXFR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Risoluzione</b>          | 4 MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Registrazione</b>        | 2560 × 1440 @ 25 FPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Obiettivo</b>            | P-IRIS Motorizzato 2,8-12mm @ F1.2, FOV orizzontale 109.2° a 38.9°, FOV verticale 56.2° a 21.9°, FOV diagonale 134.5° a 45°                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Regolazioni Pan/Tilt</b> | Triassiali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sensore</b>              | 1/1.8" Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Uscita Video</b>         | 1 Uscita BNC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Compressione Video</b>   | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Illuminatore IR</b>      | Illuminatore LED 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sensibilità</b>          | Colore : 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux con IR                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Funzioni Video</b>       | BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, Rotate, Saturazione, Contrasto, Luminosità, AGC e WB, WDR 140dB                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Funzioni SMART</b>       | Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, People counting, Face detection, Scene change detection, Defocus detection, Rilevazione e cattura dei volti umani con riconoscimento, gestione fino a 10 librerie di volti, 30000 volti per libreria, 90000 volti in totale |
| <b>Funzioni Speciali</b>    | Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P, funzione ANR                                                                                                                                                                               |
| <b>Protocolli Rete</b>      | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, fino a 20 connessioni simultanee, Password protection, HTTPS encryption, IEEE 802.1x port-based network access control, IP address filter, basic e digest autenticazione per HTTP/HTTPS, WSSE e   |

SCHEDA TECNICA

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | digest autenticazione per ONVIF, ONVIF<br>(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK           |
| <b>Audio In / Out</b>        | 1 Ingresso / 1 Uscita                                                                  |
| <b>Allarme In / Out</b>      | 2 Ingressi / 2 Uscite                                                                  |
| <b>Memoria Esterna</b>       | Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb                                              |
| <b>Alimentazione</b>         | 12Vdc / 24Vac 11,4W , PoE 802.3at Class 4<br>max 13,6W , Uscita Power OUT fino a 200mA |
| <b>Dimensioni</b>            | Ø 162 x 140,3 mm                                                                       |
| <b>Grado Protezione IP</b>   | IP67 , IK10                                                                            |
| <b>Temperatura di lavoro</b> | -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F), Umidità<br>inferiore al 95%                          |
| <b>Housing (Contenitore)</b> | Tipo 13VD57, Metallico Bianco con riscaldatore                                         |