

13SIPSD25X4IR200



RISOLUZIONE 4MP (2560 ' 1440) FRAME RATE 25FPS @ 2560 ' 1440 SENSORE 1/1,8" PROGRESSIVE SCAN CMOS SENSIBILTA' COLOR: 0.002 LUX @(F1.5, AGC ON) B/W: 0.0002 LUX @(F1.5, AGC ON) 0 LUX CON IR DARKFIGHTER DAY&NIGHT ICR OTTICA 5.7 MM A 142.5 MM ZOOM OTTICO 25X OTTICO, 16X DIGITALE COMPRESSIONE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264 LIMITE PAN/TILT 360° / -20° + 90° VELOCITA' PAN MANUALE 0.1°/S TO 210°/S, PRESET: 280°/S VELOCITA' TILT MANUALE 0.1°/S TO 150°/S, PRESET: 250°/S PRESET/PATROL/PATTERN 300/8/4 SMART LINE CROSSING DETECTION, INTRUSION DETECTION, REGION ENTRANCE DETECTION, REGION EXITING DETECTION, ROI, FACE DETECTION, AUDIO EXCEPTION DETECTION, AUTO TRACKING, ANR, EVENT TRACKING STREAM 3 PORTATA IR 200M SLOT SD CARD MICRO SD/SDHC/SDXC (UP TO 256GB) WDR 120DBINGRESSI/USCITE 1/1 AUDIO 7/2 ALLARMI ALIMENTAZIONE 24 VAC (MAX. 60 W) HI-POE (802.3AT) (MAX. 50 W) TEMPERATURA DI ESERCIZIO -40°C TO 70°C(OUTDOOR) IP67 IK10

SCHEDA TECNICA

Codice	13SIPSD25X4IR200
Risoluzione	4 MP
Registrazione	2560 x 1440 @ 25 FPS
Obiettivo	Ottico 25x (5,7~142,5 mm) , Digitale 16x ; FOV orizzontale : 51.1° a 2.5° (wide-tele) FOV verticale : 31.3° a 1.4° (wide-tele)FOV diagonale : 58.0° a 2.8° (wide-tele)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan : 360° endless
Velocità Pan/Tilt	Pan : 280°/ sec. Tilt: 250° / sec.
Sensore	1/1.8" progressive scan CMOS
Uscita Video	1 Uscita CVBS
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Illuminatore IR	Portata 200 m
Sensibilità	Colore : 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 lux con IR
Preset / Tour / Pattern	300 Preset / 8 Tour (32 preset per Tour) / 4 Scan
Funzioni Video	3D DNR, BLC, HLC, WDR 120dB, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
Funzioni SMART	Auto tracking ed event Tracking, Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Face detection , Discriminazione Uomo/Veicolo , Audio detection, funzione ANR
Funzioni Speciali	ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita
Allarme In / Out	7 Ingressi / 2 Uscite
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb
Alimentazione	24 V,3.0A, 50/60Hz,AC (Max. 60 W) , Hi-PoE, 42.5 a 57V,1.41A (Max. 50 W)
Dimensioni	Ø 266,6 x 410 mm

	SCHEDA TECNICA	
Temperatura di lavoro		-40°C a 70°C (-40°F a 158°F) , Umidità inferiore al 90%
Grado Protezione IP		IP67 , IK10
Housing (Contenitore)		Tipo 13SD836 Metallico