

13SIPSD36X8IR500



RISOLUZIONE 8MP (4096 ' 2160) FRAME RATE 25FPS @ 4096 ' 2160 SENSORE 2/3" PROGRESSIVE SCAN CMOS SENSIBILTA' COLOR: 0.005 LUX @(F1.5, AGC ON) B/W: 0.0005 LUX @(F1.5, AGC ON) 0 LUX CON IR DAY&NIGHT ICR OTTICA 7.5 MM TO 270 MM ZOOM OTTICO 36X OTTICO, 16 DIGITALE COMPRESSIONE VIDEO H.265+/H.265/H.264+/H.264 LIMITE PAN/TILT 360° / -20° + 90° VELOCIT' PAN MANUALE 0.1°/S TO 210°/S, PRESET: 280°/S VELOCIT' TILT MANUALE 0.1°/S TO 150°/S, PRESET: 250°/S PRESET/PATROL/PATTERN 300/8/4 SMART LINE CROSSING DETECTION, INTRUSION DETECTION, REGION ENTRANCE DETECTION, REGION EXITING DETECTION, ROI, FACE DETECTION, AUDIO EXCEPTION DETECTION, AUTO TRACKING, ANR, EVENT TRACKING STREAM 3 PORTATA IR 500M LASER SLOT SD CARD MICRO SD/SDHC/SDXC (UP TO 256GB) WDR DWDRINGRESSI/USCITE 1/1 AUDIO 7/2 ALLARMI ALIMENTAZIONE 24 VAC (MAX. 60 W) HI-POE (802.3AT) (MAX. 50 W) TEMPERATURA DI ESERCIZIO -40°C TO 70°C(OUTDOOR) IP67 IK10 CON WIPER

SCHEDA TECNICA

Codice	13SIPSD36X8IR500
Risoluzione	8MP
Registrazione	4096 x 2160 @ 25 FPS
Obiettivo	Ottico 36x (7,5~270 mm) , Digitale 16x ; FOV orizzontale : 56.1° a 2.0° (wide-tele) FOV verticale : 33.4° a 1.1° (wide-tele)FOV diagonale : 62.9° a 2.3° (wide-tele)
Regolazioni Pan/Tilt	Pan : 360° endless
Velocità Pan/Tilt	Pan : 280°/ sec. Tilt: 250° / sec.
Sensore	2/3" progressive scan CMOS
Uscita Video	1 Uscita CVBS
Compressione Video	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Illuminatore IR	Laser , Portata 500 m
Sensibilità	Colore : 0.005Lux @(F1.5, AGC ON) B/W: 0.0005Lux @(F1.5, AGC ON)
Preset / Tour / Pattern	300 Preset / 8 Tour (32 preset per Tour) / 4 Scan
Funzioni Video	3D DNR, BLC, HLC, WDR 120dB, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
Funzioni SMART	Auto tracking ed event Tracking, Rilevazione intrusione in Area, Attraversamento linea singola o bi-direzionale, Oggetto rimosso/abbandonato, Face detection , Discriminazione Uomo/Veicolo , Audio detection, funzione ANR
Funzioni Speciali	ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su NAS e/o FTP, Rilevazione Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Audio In / Out	1 Ingresso / 1 Uscita
Allarme In / Out	7 Ingressi / 2 Uscite
Memoria Esterna	Slot per Micro SD/SDHC/SDXC fino a 256 Gb
Alimentazione	24 V,3.0A, 50/60Hz,AC (Max. 60 W) , Hi-PoE, 42.5 a 57V,1.41A (Max. 50 W)
Dimensioni	Ø 266,6 x 410 mm

	SCHEDA TECNICA	
Temperatura di lavoro		-40°C a 70°C (-40°F a 158°F) , Umidità inferiore al 90%
Grado Protezione IP		IP67 , IK10
Housing (Contenitore)		Tipo 13SD836 Metallico