

KM25



Tastiera touch screen con display grafico LCD 240 x 120 pixel Porta USB per programmazione; 4 Tasti 'Funzioni veloci'; Raddoppio della quantit  di memoria disponibile in tastiera per fornire all'utente un 'Help Text' pi  ricco di informazioni per agevolare la navigazione all'interno del menu OSD. Sensore a bordo per la lettura e visualizzazione della temperatura ambientale sul display della tastiera; Altoparlante per migliorare la qualit  delle segnalazioni sonore da tastiera (Conteggio del tempo di ingresso, tempo di uscita, allarme intrusione, etc.) Diagrammi interattivi per Installation Wizard Informazioni sullo stato del Sistema Contenitore Plastico

SCHEDA TECNICA

Codice	KM25
Tipologia	Tastiera per centrale PKC e Px
Zone filari	--
Uscite PGM	--
Misurazione temperatura ambientale	--
Display	Display grafico 240 x 120 pixel , touch
Tasti	25
Programmazione fast-key	32
Protocollo	KRBUS
Espansione zone	Esp.16 wireless zone a bordo (fw successivi)
Distanza massima dalla centrale	300 m
Alimentazione	9 - 14 V
Misurazione della tensione a bordo	Si
Retroilluminazione	Backlight on 150 mA, Backlight off < 80 mA.
Audio	Speaker
Colore retroilluminazione	Display = Blue , Tastiera = Bianca
Lettore di prossimit� a bordo	Si
Numero massimo di tag gestiti	63 (1 tag per utente)
Frequenza del ricevitore	125 kHz (ver. fw successive)
Rilevazione chiave falsa	Si
Dimensioni W x H in mm	134 x 92 x 13,5
Certificazione	ROHS
Temperatura di lavoro	Da 0�C a +50�C
Interfaccia di programmazione	USB
Interfaccia di aggiornamento fw	USB