

## DTAMVS15



Rivelatore a doppia tecnologia. Portata 15 m. - Copertura 90'. Funzioni Antimascheramento, Led Off, MW Off, Memorie, Sincronismo Microonda, Walk Test, Doppio e Triplo bilanciamento. Alta Immunit' ai disturbi RF. Alimentazione 12 Vdc. Assorbimento Stand-by 20mA. Microonda strip 8dbm. Tempo di Allarme 3 sec. Uscita OC 100mA stato solido. Funzioni programmabili e BLIND. Conforme IMQ 2'liv. Funzioni AND (allarme con MW RF insieme), BLIND (allarme dopo 6 rilevazioni di MW senza nessuna di IR).

### SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	DTAMVS15
<b>Alimentazione</b>	12 Vdc
<b>Assorbimento</b>	40 mA
<b>Assorbimento standby</b>	30 mA
<b>Microonda</b>	8 dbm 10.525 Ghz/ 10515 Ghz / 10.535 Ghz
<b>Tempo di allarme</b>	3 sec
<b>Temperatura di lavoro</b>	-10°C +55°C
<b>Umidita'</b>	95%
<b>Portata</b>	15 mt
<b>Copertura</b>	90°
<b>Resistenza di fine linea</b>	Si