

## 4IPB50P5SLXGV2



Telecamera IP 5MP Bullet IR D/N, Lente Varifocal Motorizzata da 2.8~12 mm, Sensore CMOS 1/2.7" proprietario con tecnologia Starlight, Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 2592x1944 @15 IPS, Sensibilit' 0.01 Lux/F1.2 a colori, Illuminatore IR da 2 LED array, Portata 50~60 metri, Codec H.265/H.264, 1In/1Out allarme, 1In/1Out audio, alloggiamento per microSD fino a 128GB, Software CMS di registrazione per la gestione di pi' telecamere a corredo, Applicativo per Mobile (iOS e Android), Alimentazione 12 Vdc e PoE con 12Vdc power out cable, Contenitore grigio, IP66.

### SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	4IPB50P5SLXGV2
<b>Risoluzione</b>	5MP
<b>Registrazione</b>	5 Megapixel: 2592 x 1944 @ 25 FPS
<b>Obiettivo</b>	Messa a fuoco automatica, Angolo di campo 97,6° ~ 28,8°
<b>Regolazioni Pan/Tilt</b>	Triassiali
<b>Sensore</b>	CMOS 1/2.7" Starlight Proprietario
<b>Uscita Video</b>	---
<b>Compressione Video</b>	H.265 / H.264 Dual streaming (Main, Sub)
<b>Illuminatore IR</b>	2 LED Array Portata 50~60 m
<b>Sensibilita'</b>	0,01 Lux/F1.2 (colori) 0 Lux (IR attivo)
<b>Funzioni Video</b>	BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion
<b>Funzioni SMART</b>	---
<b>Funzioni Speciali</b>	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
<b>Day &amp; Night</b>	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
<b>Audio In / Out</b>	1 In / 1 Out
<b>Allarme In / Out</b>	1 In / 1 Out
<b>Memoria Esterna</b>	Alloggio per microSD fino a 128 GB
<b>Alimentazione</b>	12Vdc, PoE 802.3af, Funzione Power Out 12Vdc 300mA quando collegata in PoE
<b>Dimensioni</b>	Ø 85 x 230 mm
<b>Grado Protezione IP</b>	IP66
<b>Housing (Contenitore)</b>	Tipo B50 Metallico Grigio