

## 4IPB50A8XCV3



Telecamera IP BULLET, 8MP, 2,8~12mm motorizzata,funzioni di analisi video e riconoscimento facciale,Grado di protezione IP 66,illuminatore infrarosso con LED array 50m,BIANCA

### SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	4IPB50A8XCV3
<b>Risoluzione</b>	4K (8MP)
<b>Registrazione</b>	8 Megapixel (4K): 3840 x 2160 @ 30 FPS
<b>Obiettivo</b>	Lente 2.7-13.5 mm motorizzata, Horiz.: 33 ~111°, Vert.: 18 ~ 57°, Diag.: 37 ~ 134°
<b>Regolazioni Pan/Tilt</b>	Triassiali
<b>Sensore</b>	CMOS 1/2.8" Sony STARVIS IMX415
<b>Uscita Video</b>	---
<b>Compressione Video</b>	H.265 / H.264 Tripla streaming (Main, Sub, Mobile) , ONVIF( Profile S/G/T)
<b>Illuminatore IR</b>	4 LED array Portata 50 m
<b>Sensibilità</b>	0,1 Lux/F1.2 (colori), 0 Lux (IR attivo)
<b>Funzioni Video</b>	BLC, WDR, 3D DNR, Privacy, Motion
<b>Funzioni SMART</b>	PID,LCD,SOD,PD/VD,FD,CC,CD,QD,HM
<b>Funzioni Speciali</b>	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
<b>Day &amp; Night</b>	Filtro meccanico Rimovibile (ICR Day/Night/Auto/Schedule?)
<b>Audio In / Out</b>	1 Ingresso / 1 Uscita RCA
<b>Allarme In / Out</b>	1 ingresso / 1 uscita
<b>Memoria Esterna</b>	Slot per MicroSD fino a 256 GB (memoria non in dotazione) (memoria non in dotazione)
<b>Alimentazione</b>	12Vdc, PoE 802.3af , funzione power out cable 12Vdc 300mA
<b>Dimensioni</b>	Ø 87.4 x 242.12 mm.
<b>Grado Protezione IP</b>	IP66
<b>Housing (Contentitore)</b>	Tipo B50 Metallico Bianco