

## 4IPB50A2SV3



Telecamera IP BULLET, 2MP, 2,8-12mm, Grado di protezione IP 66, illuminatore infrarosso con LED array 50m, BIANCA

### SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	4IPB50A2SV3
<b>Risoluzione</b>	1080p FullHD
<b>Registrazione</b>	2 Megapixel: 1920 x 1080 @ 25 FPS
<b>Obiettivo</b>	Varifocal 2,8-12 mm @1.2, Angolo di campo 97,6° ~ 28,8°
<b>Regolazioni Pan/Tilt</b>	Triassiali
<b>Sensore</b>	CMOS 1/2.7" Starlight Proprietario
<b>Uscita Video</b>	---
<b>Compressione Video</b>	H.265 / H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile), ONVIF 2.6
<b>Illuminatore IR</b>	4 LED Array Portata 50~60 m
<b>Sensibilità</b>	0,01 Lux/F1.2 (colori) 0 Lux (IR attivo)
<b>Funzioni Video</b>	BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion
<b>Funzioni SMART</b>	---
<b>Funzioni Speciali</b>	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
<b>Day &amp; Night</b>	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
<b>Audio In / Out</b>	1 Ingresso / 1 Uscita RCA
<b>Allarme In / Out</b>	---
<b>Memoria Esterna</b>	Alloggio per memoria SD fino a 128 GB
<b>Alimentazione</b>	12Vdc, PoE 802.3af, Funzione Power Out Cable 12Vdc 300mA
<b>Dimensioni</b>	Ø 75 x 220 mm
<b>Grado Protezione IP</b>	IP66
<b>Housing (Contenitore)</b>	Tipo B50 Metallico Bianco