

## 5T4B79A5AOC



Telecamera Bullet AHD, 960H, CVI, TVI, D/N con ICR, risoluzione massima 5 MP @ 20 ips (16:9), Lente varifocale manuale da 3.3~12 mm MegaPixel, Sensore CMOS proprietario, Illuminatore IR LED ARRAY portata 40 metri, 0,01 Lux a colori, Filtro meccanico rimovibile (ICR), Menu' OSD con Funzioni BLC, HSBL, 2DNR, 3DNR, DPC, D-WDR, microfono a bordo, Audio Over Coax in formato TVI, Alimentazione 12 Vdc 450 mA, Contenitore metallico Bianco, IP67.

### SCHEDA TECNICA

|                              |                                                                                                                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Codice</b>                | 5T4B79A5AOC                                                                                                                           |
| <b>Risoluzione</b>           | 5MP                                                                                                                                   |
| <b>Obiettivo</b>             | Lente Varifocale 3.3-12mm, Angolo di visualizzazione Horiz.:25.7~92.5°<br>Vert.:14.4~47.5°                                            |
| <b>Regolazione Pan/Tilt</b>  | Triassiale                                                                                                                            |
| <b>Sensore</b>               | 1/2.7" CMOS Sensor SC501AI                                                                                                            |
| <b>Uscita Video</b>          | 1 Volt PP 75 Ohm                                                                                                                      |
| <b>Standard Video</b>        | 4 in 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)                                                                                                             |
| <b>Illuminatore IR</b>       | 4 ARRAY LED , Portata 60m                                                                                                             |
| <b>Sensibilità</b>           | Colore : 0,01 Lux (AGC ON)                                                                                                            |
| <b>OSD</b>                   | Gestibile mediante funzione UTC e/o Joystick (se preinstallato), Selezione formato video da menù OSD e/o Joystick (se preinstallato). |
| <b>Funzioni Video</b>        | BLC , D-WDR, 2D e 3D DNR, AOC                                                                                                         |
| <b>Day &amp; Night</b>       | Filtro Meccanico Rimovibile (ICR)                                                                                                     |
| <b>Audio In/Out</b>          | Microfono integrato, Audio Over Coax in formato TVI                                                                                   |
| <b>Allarme In/out</b>        | ---                                                                                                                                   |
| <b>Alimentazione</b>         | 12 Vdc, 450mA                                                                                                                         |
| <b>Dimensioni</b>            | 74.5X219mm                                                                                                                            |
| <b>Grado Protezione IP</b>   | IP67                                                                                                                                  |
| <b>Housing (Contenitore)</b> | Tipo B79, Metallico Bianco                                                                                                            |