

5T4DD46P5AOCWI



Telecamera Vandal Dome AHD, 960H, CVI, TVI, D/N con ICR, risoluzione massima 5 MP @ 20 ips (16:9), Lente fissa da 2.8 mm MegaPixel, Sensore CMOS proprietario, Illuminatore IR da 18 Paster LED portata 25 metri, 0,01 Lux a colori, Filtro meccanico rimovibile (ICR), Menu' OSD con Funzioni BLC, HSBL, 2DNR, 3DNR, DPC, D-WDR, microfono a bordo, Audio Over Coax in formato TVI, Alimentazione 12 Vdc 380mA, Contenitore metallico Bianco, IP67.

SCHEDA TECNICA

| | |
|------------------------------|---|
| Codice | 5T4DD46P5AOCWI |
| Risoluzione | 5MP |
| Obiettivo | Lente Fissa 2.8mm , Angolo di visualizzazione Horiz.:111° Vert.:58° Diag.:132° |
| Regolazione Pan/Tilt | Triassiale |
| Sensore | 1/2.7" CMOS Sensor SC501AI |
| Uscita Video | 1 Volt PP 75 Ohm |
| Standard Video | 4 in 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS) |
| Illuminatore IR | 2 ARRAY LED , Portata 30m |
| Sensibilità | Colore : 0,01 Lux (AGC ON) |
| OSD | Gestibile mediante funzione UTC e/o Joystick (se preinstallato), Selezione formato video da menù OSD e/o Joystick (se preinstallato). |
| Funzioni Video | BLC , D-WDR, 2D e 3D DNR, AOC |
| Day & Night | Filtro Meccanico Rimovibile (ICR) |
| Audio In/Out | Microfono integrato, Audio Over Coax in formato TVI |
| Allarme In/out | --- |
| Alimentazione | 12 Vdc, 350mA |
| Dimensioni | ?92 x88(H) mm |
| Grado Protezione IP | IP67 |
| Housing (Contenitore) | Tipo D46, Metallico Bianco |