

4T4B15P2L



Telecamera bullet 4in1 (AHD/CVI/TVI/960H) , D/N con ICR , risoluzione massima 1920x1080@25 ips, lente fissa 3.6 mm,illuminatore IR da 12 LED smd - portata 15 mt, sensore CMOS proprietario; utc, alimentazione 12 vdc, contenitore plastico.

SCHEDA TECNICA

Codice	4T4B15P2L
Risoluzione	2MP 1920×1080 @ 25 FPS
Obiettivo	Lente fissa 3.6 mm . Orizz.:82.48° / Vert.:44.22° / Diag.:99.21°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/3" SmartSense SC2332
Uscite Video	1 Volt PP 75 Ohm
Standard Video	4in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)
Illuminatore IR	12 LED SMD - Portata 15m
Sensibilità	0.05lux @ F1.2(AGC ON), 0Lux con IR ON
OSD	Gestibile mediante funzione UTC
Funzioni Video	BLC, D-WDR, HLC, 2D DNR, Mirror, Privacy
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Alimentazione	12 Vdc - 240mA
Dimensioni	Ø 68 x 155 mm
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo B15 Plastico Bianco