

4IPVD35A5SFC



Telecamera IP 5 MegaPixel Vandal Dome, Lente Fissa da 3,6 mm, Sensore CMOS Proprietario con tecnologia full color, Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 2880x1620@25 IPS, n.2 LED flood light, portata 10 metri, Codec H.265/H.264, illuminatore IR con 2 LED array portata 30 m, microfono integrato , slot per microSD, Software CMS di registrazione per la gestione di piu' telecamere a corredo; Applicativo per Mobile (iOS e Android); Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco, IP66

SCHEDA TECNICA

Codice	4IPVD35A5SFC
Risoluzione	5MP
Registrazione	5 Megapixel: 2880 x 1620 @ 30 FPS
Obiettivo	Fisso 2.8 mm @ F1.6 , Orizz.: 88,3° , Vert.: 47,8° , Diag.: 104,7°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.7" SmartSense SC500AI (16:9)
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265 / H.264 Triplo streaming (Main, Sub, Mobile) , ONVIF(Profile S/G/T)
Illuminatore IR	2 LED array + 2 LED a luci bianche , Portata IR 30 m , Portata LED bianchi 25 m
Sensibilità	0,05 Lux/F1.2 (colori) - 0 Lux (IR attivo)
Funzioni Video	BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion
Funzioni SMART	PID,LCD,PD/VD,SOD,CC,CD,QD,Heat MAP
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR Day/Night/Auto/Schedule?)
Audio In / Out	Microfono integrato
Allarme In / Out	---
Memoria Esterna	Slot per MicroSD fino a 256 GB (memoria non in dotazione)
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af , Funzione power out cable 12Vdc 300 mA
Dimensioni	Ø 100 x 90 mm
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo D35 Metallico Bianco