

4T4DB50A2SX



Telecamera bullet IR AHD/CVI/TVI/960H, D/N con ICR , risoluzione massima 1920x1080@25 ips, lente varifocal 2.7~13,5 mm motorizzata megapixel, illuminatore LED array - portata 40 metri, sensore CMOS da 1/2.8" sony IMX307 STARVIS, 12Vdc

SCHEDA TECNICA

Codice	4T4DB50A2SX
Risoluzione	2MP 1920x1080 @ 25 FPS
Obiettivo	Lente Motorizzata Varifocal 2.7~13.5 mm (Wide))Orizz.:134.1°xVert.:110.6°xDiag.:57.3°-(Tele))37.4°x32.6°x18.3°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.8" Sony IMX307 STARVIS solution
Uscite Video	1 Volt PP 75 Ohm
Standard Video	4in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS)
Illuminatore IR	4 LED Array - Portata 40 metri
Sensibilità	0.01lux @ F1.0(AGC ON), 0Lux con IR ON
OSD	Gestibile mediante funzione UTC, selezione del formato video mediante UTC
Funzioni Video	BLC, WDR, HSBLC, 2D e 3D DNR, Mirror, Privacy
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR)
Audio In / Out	---
Allarme In / Out	---
Alimentazione	12 Vdc - 500mA
Dimensioni	Ø 87.4 x 242.12 mm
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo B50 Metallico Bianco