


4IPB27A8SFC



Telecamera IP 8MP Bullet IR D/N Full Color, Lente fissa da 3,6 mm F1,2, Sensore CMOS 1/2.7" SmartSense con tecnologia Starlight; Filtro Meccanico Rimovibile (ICR), Risoluzione massima su rete 3840x2160 @25 FPS, Sensibilità 0.05 Lux/F1.2 a colori, Illuminatore IR da 2 LED ARRAY + 2 LED bianchi, Portata 30 metri, Codec H.265/H.264/H.265+/H.264+, Alloggio per MicroSD, 1 Ingresso / 1 Uscita Audio, 1 Ingresso / 1 Uscita Allarme, Software CMS di registrazione per la gestione di più telecamere a corredo, Applicativo per Mobile (iOS e Android), Alimentazione 12 Vdc e PoE, Contenitore bianco, IP66

SCHEDA TECNICA

Codice	4IPB27A8SFC
Risoluzione	4K (8MP)
Registrazione	8 Megapixel (4K): 3840 x 2160 @ 25 FPS
Obiettivo	Lente 3.6 mm , Orizz.: 88.01° , Vert.: 47.53° , Diag.:104.24°
Regolazioni Pan/Tilt	Triassiali
Sensore	CMOS 1/2.7" Proprietario
Uscita Video	---
Compressione Video	H.265 / H.264 Tripla streaming (Main, Sub, Mobile) , ONVIF(Profile S/G/T)
Illuminatore IR	2 LED array + 2 LED a luci bianche , Portata IR 30 m , Portata LED bianchi 25 m
Sensibilità	0,05 Lux/F1.2 (colori), 0 Lux (IR attivo)
Funzioni Video	BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion
Funzioni SMART	PID,LCD,SOD,PD/VD,FD,CC,CD,QD,HM
Funzioni Speciali	Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P
Day & Night	Filtro meccanico Rimovibile (ICR Day/Night/Auto/Schedule?)
Audio In / Out	Microfono Integrato
Allarme In / Out	---
Memoria Esterna	Slot per MicroSD fino a 256 GB (memoria non in dotazione)
Alimentazione	12Vdc, PoE 802.3af , funzione power out cable 12Vdc 300mA
Dimensioni	Ø 69.3 x 151.3 mm
Grado Protezione IP	IP66
Housing (Contenitore)	Tipo B27 Metallico Bianco

