

S215S



Posto esterno SIP da 4,3" 1. Frontale in lega di alluminio 2. Display LCD da 4,3" 3. Telecamera: 2 Megapixels 4. Illuminazione automatica 5, Ampiezza di campo: 110° (O) / 67° (V) 6. RF card reader: NFC, 13.56MHz & 125kHz 7. Uscita Relay: 3 uscite per apertura porta 8. Grado di protezione: IP65, IK08 9. Installazione a parete 10. PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet) 11. Loop a induzione per non udenti 12. Conforme agli standard SIP per integrazione con qualsiasi PBX SIP

SCHEDA TECNICA

Codice	S215S
Tipologia	Posto esterno con monitor touch da 4.3"
Installazione	A parete
Sistema	Linux
Frontale	In alluminio
Tasti	Tastierino numerico meccanico
Telecamera	2 Megapixel
Risoluzione telecamera	1280 x 720 pixel
Angolo di campo	110° (Oriz), 67° (Vert), 127° (Diag)
Illuminatore	Led bianchi con compensazione luminosità
Display	LCD da 4,3"
Risoluzione	480 x 272 pixel
Audio	Microfono integrato e speaker 8 Ohm / 1W
Codec audio	G.711
Funzioni audio	Cancellazione eco
Porte Wiegand	Supportate
Porte ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adattativa
Apertura porta	Tramite Card IC (13.56MHz) e Card ID (125kHz), Codice PIN, NFC
Tasto reset	1
Porte RS485	1
Uscite relay	3
Ingressi	4
Networking	Protocolli ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
Alimentazione	PoE (802.3af) o 12 Vdc / 2A (alimentatore non in dotazione)
Assorbimento	1,5W in standby / 9W in funzione
Grado di protezione	IP65 / IK08
Dimensioni	295 x 133 x 42,7 mm
Temperatura in funzione	-40°C ~ +55°C

