

S213M5F



Posto esterno SIP da 5 tasti 1. Frontale in lega di alluminio 2. Telecamera: 2 Megapixels 3. Illuminazione automatica 4. Ampiezza di campo: 110° (O) / 67° (V) 5. RF card reader: NFC, 13.56MHz & 125kHz 6. Uscita Relay: 2 uscite per apertura porta 7. Grado di protezione: IP65, IK08 8, 3 Indicatori integrati 9. Installazione a incasso 10. PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet) 11. Conforme agli standard SIP per integrazione con qualsiasi PBX SIP

SCHEDA TECNICA

Codice	S213M5F
Tipologia	Posto esterno 5 tasti
Installazione	A incasso
Sistema	Linux / RAM 64 Mb / ROM 128 Mb
Frontale	In alluminio
Tasti	5 tasti meccanici
Telecamera	2 Megapixel
Risoluzione telecamera	1280 x 720 pixel
Angolo di campo	110° (Oriz), 60° (Vert), 125° (Diag)
Illuminatore	Led bianchi con compensazione luminosità
Display	---
Risoluzione	---
Audio	Microfono e speaker integrati
Codec audio	G.711
Funzioni audio	Cancellazione eco
Porte Wiegand	Supportate
Porte ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps adattativa
Apertura porta	Tramite Card IC (13.56MHz) e Card ID (125kHz), NFC
Tasto reset	1
Porte RS485	1
Uscite relay	2
Ingressi	2
Networking	Protocolli ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP
Alimentazione	PoE (802.3af) o 12 Vdc / 2A (alimentatore non in dotazione)
Assorbimento	1,5W in standby / 3,5W in funzione
Grado di protezione	IP65 / IK08
Dimensioni	230 x 120 x 48 mm
Temperatura in funzione	-40°C ~ +55°C

