

FT408PIR4G



Fototrappola per esterno, modulo 4G, risoluzione immagine 14MP, PIR 20m, batterie al litio ricaricabile incl.

SCHEDA TECNICA

Sensore	Sensore di immagine CMOS da 4 megapixel
Lente	Obiettivo fisso HD da 8,7 mm, F2.0
Campo visivo	Campo visivo orizzontale: 56°, Campo visivo verticale: 42°
Illuminazione minima	0,01 lux
Compressione video	H.265
Frequenza	50Hz, 60Hz
Risoluzione dell'immagine	14MP(4320X3240)
Risoluzione video	4MP(2704X1520)
Microfono e altoparlante	"-48 dB raccolta audio e altoparlante ad alta sensibilità (0,5 W), supporto due-modo audio, con cancellazione dell'eco"
Compressione audio	AAC
Day/Night	Giorno/notte, commutazione automatica, IR-CUT integrato
Distanza effettiva	20 m
Angolo di rilevamento	Orizzontale: 50°, lente di Fresnel a 2+5 aree, ogni lente copre 10°
4G	Supporta la rete 4G full band negli Stati Uniti, in Europa, in Giappone e in Cina
Protocollo di rete	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, P2P
Tipo SIM	Nano SIM
Versione Europea	Paese: Europa/Stati Uniti/Australia/Versione giapponese, diverse versioni adatte a diverse aree, Europa: Germania/Francia/Regno Unito/Italia/Belgio/Paesi Bassi/Spagna/Russia/Ucraina/Turchia...
Frequenza	LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 ; WCMA:B1/B5/B8 ; GSM: 900/1800
Applicazione mobile	iOS nell'App Store, Android in Google Play
Nome applicazione	Ucon
Notifica di allarme	Notifica di allarme con attivazione del movimento, notifica push dell'allarme tramite APP mobile
Tipo di registrazione	Il PIR attiva la registrazione automatica oppure registrazione manuale
Scheda micro SD (TF).	È richiesta una scheda di memoria Micro SD di almeno classe 10. Le schede di memoria fino a 32 GB contengono più di 100 giorni (128 giorni) di record. Una volta che una scheda di memoria è piena, le registrazioni più vecchie verranno sovrascritte.Ad esemp
Archiviazione cloud	Supportato

SCHEDA TECNICA

Crittografia

I dati video AES (standard di crittografia avanzata) vengono trasferiti tramite il canale TLS crittografato, prendiamo sul serio la tua privacy ,

Batterie modello 18650 ricaricabili

Per prolungare il tempo di standby della fotocamera, si consiglia di utilizzare 3 batterie ricaricabili (6600 mAh in totale) .

Batteria

Rimovibile

Standby: 12 mesi

Protezione: IP66 antipolvere / impermeabile / sovracorrente / scaricamento eccessivo / sovraccarico / cortocircuito / protezione carica alta e bassa temperatura

Alimentazione elettrica

DC5V/2A per ricarica batteria

Pannello solare

Monocristallino 3W di potenza opzionale

Consumo Stand-by

2,4 mW (0,63 mA)

Consumo Giorno

1 W (264 mA)

Consumo Notte

2,23 W (588 mA)

Pulsante di accensione

Pulsante di accensione/spegnimento

SIM

Nano SIM

SD

Scheda micro SD (TF).

Pulsante di reset

Ripristina le impostazioni di fabbrica

Pulsante modalità

modalità off, modalità foto, modalità video

Indicatore di energia

Sì

Indicatore dello stato di associazione

Sì

Indicatore di segnale 4G

Sì

Installazione

Cintura di montaggio / staffa di montaggio a parete in dotazione

Protezione IP

IP66

Dimensioni

150mm*112mm*66mm

Peso

285 g

Colore

Camouflage

Temperatura di lavoro

-30°~60°C